

フローン防水材・床材用プライマー混合用粉体

フローンパウダー

フローンパウダーは、ポルトランドセメントを主成分としたプライマー混合用の灰色粉末です。各種プライマーと併用することで、密着性の向上、ピンホール防止等の効果が期待できます。

フローンパウダーをプライマーに混合して使用することで以下のような特長が得られます。

1. フローンパウダーの比重、粒子の大きさが下地コンクリート、モルタルの巣穴をふさぐのに適しているため塗膜の下地通気によるフクレが発生しづらくすることができる。
2. フローンパウダーを混合する事で下地との密着性を向上させることができる。
3. フローンパウダーを混合する事で表面積が増加し、上塗り塗料との密着性を向上させることができる。

容量・荷姿 : 15kg・5kgポリ袋 (中身:灰色粉末)

適用プライマーの種類

プライマー	適用可否	プライマー	適用可否
フローンプライマーH	○	フローンプライマーSP	○
フローンプライマーU2	○	フローンエコブラ速乾	○
フローンプライマーUS	○	ハイフローンプライマー	×
フローン速乾プライマー	○	カチオン浸透エポプライマー	×

使用方法

プライマー:フローンパウダー=1:0.5~1(重量比)にて混合、攪拌し中毛ローラーにて塗布して使用します。詳しくは各プライマーのチラシ、カタログをご参照下さい。

(特にシート防水面の改修用を使用する場合は状況によって混合率が変わります。シートトップのカタログをご参照の上、ご使用下さい)

攪拌後、容器中でやや骨材が沈降することがあります。中毛ローラーにて掘り起こすように攪拌しながら塗布して下さい。

使用時の注意事項

- ・ フローンパウダーは吸湿性があります。水分が混入しないように保管して下さい。
- ・ 本製品はセメントを基材にしており、粉塵がたち易く、強アルカリ性を有します。直接眼に入ったり、皮膚に付着すると、失明や炎症を起こすことがありますので、取扱い時には保護メガネ、防塵マスク、ゴム手袋等を着用して下さい。皮膚に付着した時は、清水で十分に洗い落として下さい。眼に入った時は清水で十分に洗い、専門医の診察を受けて下さい。
- ・ 材料の保管、取扱いについては、消防法、労働安全衛生法、その他に基づき十分な管理をお願いします。

※ アレルギー性等の特異体質、皮膚過敏症や呼吸系疾患を有する人は、取扱いを避けて下さい。

(呼吸困難や喘息を引き起こす恐れがあります。)

容器に表示されている注意事項をご参照の上、安全に施工して下さい。

詳細な内容が必要な場合には、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

SDSは弊社HPにて閲覧、ダウンロードしていただけます。トップページから製品情報のページにアクセスし、各種SDS一覧をご参照下さい。

製品改良の為、予告無く仕様、性能を変更する場合がございます。

本書に収録したものの一部または全部の無断複製、転載を禁じます。



東日本塗料株式会社