

2025

3

積算単価表

- 内外装シリーズ
- 一般塗料シリーズ
- 下塗り材シリーズ

HIGASHI NIPPON TORYO PAINT PRODUCTS

INFORMATION

- 価格実施＝2025年4月1日
- 各製品をご使用の際は必ずカタログをご参照下さい。
- 価格有効期限＝次回改正まで
- 記載価格は、300㎡以上を規準とします。
- 下地処理・養生代・足場代・諸経費は別途見積となります。
- 設計単価には、消費税は含みません。
- 施工現場の下地条件、温度条件により
施工方法及び単価も異なります。

遮熱シリーズ

シリコン変性反応硬化型アクリルエマルジョン断熱塗材 — 断熱コートEX

【屋根面】

工 法 名	設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1 断熱コートEX 波形スレート屋根面	4,100円	1	カチオン浸透エポプライマー	15kg	0.15kg	
		2	断熱コートEX	10kg	0.5kg 注1	
		3	断熱コートEX	10kg	0.5kg 注1	
2 断熱コートEX トタン・鋼板屋根面	4,200円	1	遮熱サビ止めプライマー	18kgセット	0.16kg	
		2	断熱コートEX	10kg	0.5kg 注1	
		3	断熱コートEX	10kg	0.5kg 注1	
3 断熱コートEX 防水仕様	4,400円	1	遮熱サビ止めプライマー	18kgセット	0.16kg	
		2	端末テープ	75mm×25m	—	
		3	断熱コートEX	10kg	0.5kg 注1	
		4	断熱コートEX	10kg	0.5kg 注1	

注1=工法はエアレス塗装の場合。

※ 淡色を基準に積算しています。濃色については割高となりますのでお問い合わせください。

【壁面】

工 法 名	設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1 断熱コートEX 壁紙面：スチップル仕上	6,000円	1	カチオン浸透エポプライマー	15kg	0.15kg	
		2	断熱コートEX	10kg	0.5kg	
		3	断熱コートEX	10kg	0.5kg	

※ 淡色を基準に積算しています。濃色については割高となりますのでお問い合わせください。

シリコン変性反応硬化型アクリルエマルジョン断熱塗材 — 断熱コート

【屋根面】

工 法 名	設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1 断熱コート 波形スレート屋根面	5,400円	1	カチオン浸透エポプライマー	15kg	0.15kg	
		2	断熱コート(白)	10kg	0.5kg 注1	
		3	断熱コート(白)	10kg	0.5kg 注1	
		4	スーパートップ遮熱	15kgセット	0.15kg	
		5	スーパートップ遮熱	15kgセット	0.15kg	
2 断熱コート トタン・鋼板屋根面	5,500円	1	遮熱サビ止めプライマー	18kg	0.16kg	
		2	断熱コート(白)	10kg	0.5kg 注1	
		3	断熱コート(白)	10kg	0.5kg 注1	
		4	スーパートップ遮熱	15kgセット	0.15kg	
		5	スーパートップ遮熱	15kgセット	0.15kg	
3 断熱コート 防水仕様	5,700円	1	遮熱サビ止めプライマー	18kg	0.16kg	
		2	端末テープ	75mm×25m	—	
		3	断熱コート(白)	10kg	0.5kg 注1	
		4	断熱コート(白)	10kg	0.5kg 注1	
		5	スーパートップ遮熱	15kgセット	0.15kg	
		6	スーパートップ遮熱	15kgセット	0.15kg	

注1=工法はエアレス塗装の場合。

※ 断熱コートの白を基準に積算しています。濃色については割高となりますのでお問い合わせください。

遮熱シリーズ

【壁面】

工 法 名	設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1 断熱コート スチップル状仕上	5,000円	1	カチオン浸透エポプライマー	15kg	0.15kg	
		2	断熱コート	10kg	0.8kg	
		3	断熱コート	10kg	0.8kg	
2 断熱コート ユズ肌状仕上	3,800円	1	カチオン浸透エポプライマー	15kg	0.15kg	
		2	断熱コート	10kg	0.5kg	
		3	断熱コート	10kg	0.5kg	
3 断熱コート 壁紙面:スチップル仕上	3,800円	1	カチオン浸透エポプライマー	15kg	0.15kg	
		2	断熱コート	10kg	0.5kg	
		3	断熱コート	10kg	0.5kg	

※トップコート仕上げの場合、遮熱シリコントップ II 2,000円/m²、スーパートップ遮熱2,400円/m²各々アップします。

※下塗りにセイフティフィラーを使用の場合は、500円/m²アップします。

遮熱屋根材シリーズ

分 類	工 法 名	設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
高耐候性溶剤型 ハルスハイブリッド	1 スーパートップ遮熱 金属面	3,000円	1	遮熱サビ止めプライマー	18kgセット	0.16kg	
			2	スーパートップ遮熱	15kgセット	0.15kg	
			3	スーパートップ遮熱	15kgセット	0.15kg	
1液水性 特殊ハルスUVA ハイブリッド型 遮熱速乾塗料	2 ツインコートアクアHB 折板・カラートタン・銅板屋根面	2,200円	1	ツインコートアクアHB	15kg	0.15kg	
			2	ツインコートアクアHB	15kg	0.15kg	
	3 ツインコートアクアHB コロニアル・モニエル瓦 セメント瓦・波型スレート面	2,700円	1	カチオン浸透エポプライマー	15kg	0.15kg	
			2	ツインコートアクアHB	15kg	0.15kg	
			3	ツインコートアクアHB	15kg	0.15kg	
	4 ツインコートアクアHB 釉薬瓦・素焼瓦等・粘土瓦面	2,800円	1	水性エクセルプライマー	12kg	0.15kg	
			2	ツインコートアクアHB	15kg	0.15kg	
			3	ツインコートアクアHB	15kg	0.15kg	
	5 ツインコートアクアHB アスファルトシングル面	4,200円	1	アスファルトシングル面用プライマー	15kg	0.3kg	
			2	ツインコートアクアHB	15kg	0.3kg	
			3	ツインコートアクアHB	15kg	0.3kg	

工法はエアレス塗装の場合。

※プライマーの使用量は標準値です。瓦の劣化度合いによって塗回数・使用量が増加する可能性があります。

※鉄部にサビがある場合はサビを完全除去し、遮熱サビ止めプライマーを別途下塗りして下さい。

内外装シリーズ

遮熱外装シリーズ

分 類	工 法 名	設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
高耐候性溶剤型 ハルスハイブリッド	1 スーパートップ遮熱	3,000円	1	エクセルプライマーⅡ	16ℓ	0.12kg	
			2	スーパートップ遮熱	15kgセット	0.15kg	
			3	スーパートップ遮熱	15kgセット	0.15kg	
水性反応硬化型 アクリルシリコン	2 遮熱シリコントップⅡ コンクリート・モルタル面	2,500円	1	カチオン浸透エポプライマー	15kg	0.15kg	
			2	遮熱シリコントップⅡ	15kg	0.15kg	
			3	遮熱シリコントップⅡ	15kg	0.15kg	

内外装トップコートシリーズ

工 法 名	設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1 スーパートップ遮熱	3,000円	1	エクセルプライマーⅡ	16ℓ	0.12kg	
		2	スーパートップ遮熱	15kgセット	0.15kg	
		3	スーパートップ遮熱	15kgセット	0.15kg	
2 遮熱シリコントップⅡ	2,500円	1	カチオン浸透エポプライマー	15kg	0.15kg	
		2	遮熱シリコントップⅡ	15kg	0.15kg	
		3	遮熱シリコントップⅡ	15kg	0.15kg	
3 シリコントップⅡ	2,200円	1	カチオン浸透エポプライマー	15kg	0.15kg	
		2	シリコントップⅡ	15kg	0.15kg	
		3	シリコントップⅡ	15kg	0.15kg	
4 ウレタントップ水性	2,000円	1	カチオン浸透エポプライマー	15kg	0.15kg	
		2	ウレタントップ水性	15kg	0.15kg	
		3	ウレタントップ水性	15kg	0.15kg	
5 弾性トップ14	2,600円	1	エクセルプライマーⅡ	16ℓ	0.12kg	
		2	弾性トップ14	15kgセット	0.15kg	
		3	弾性トップ14	15kgセット	0.15kg	

1液水性艶有弾性上塗塗料 — フローンプロテクトコート

工 法 名	設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1 フローンプロテクトコート 旧塗膜面(各種エマルジョン塗料、 吹付タイル、弾性塗材等) 下地面(コンクリート、モルタル 窯業系サイディングボード)	2,200円	1	カチオン浸透エポプライマー	15kg	0.15kg	
		2	フローンプロテクトコート(艶有・半艶)	15kg	0.15kg	
		3	フローンプロテクトコート(艶有・半艶)	15kg	0.15kg	

環境配慮型超低臭水性反応硬化型塗料 — アクアレスメル・アクアレスメル抗菌

工 法 名	設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1 アクアレスメル (艶消・半艶・艶有)	1,500円	1	レスメルシーラー	15kg	0.15kg	
		2	アクアレスメル	15kg	0.15kg	
		3	アクアレスメル	15kg	0.15kg	
2 アクアレスメル抗菌 (艶消・半艶・艶有)	1,800円	1	レスメルシーラー	15kg	0.15kg	
		2	アクアレスメル抗菌	15kg	0.15kg	
		3	アクアレスメル抗菌	15kg	0.15kg	

内外装シリーズ

工 法 名	設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
3 アクアレスメル (艶消・半艶・艶有) 金属面	1,500円	1	水性サビ止めプライマー	16kg	0.15kg	
		2	アクアレスメル	15kg	0.15kg	
		3	アクアレスメル	15kg	0.15kg	
4 アクアレスメル抗菌 (艶消・半艶・艶有) 金属面	1,800円	1	水性サビ止めプライマー	16kg	0.15kg	
		2	アクアレスメル抗菌	15kg	0.15kg	
		3	アクアレスメル抗菌	15kg	0.15kg	

水性上塗材兼用壁面多機能微弾性フィラー — セイフティフィラー

工 法 名	上 塗 材	設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
旧塗膜を 活かす 工法	1 遮熱シリコントップⅡ	3,000円	1	セイフティフィラー	15kg	0.7kg	
			2	遮熱シリコントップⅡ	15kg	0.15kg	
			3	遮熱シリコントップⅡ	15kg	0.15kg	
	2 シリコントップⅡ	2,700円	1	セイフティフィラー	15kg	0.7kg	
			2	シリコントップⅡ	15kg	0.15kg	
			3	シリコントップⅡ	15kg	0.15kg	
	3 フローンプロテクトコート	2,700円	1	セイフティフィラー	15kg	0.7kg	
			2	フローンプロテクトコート	15kg	0.15kg	
			3	フローンプロテクトコート	15kg	0.15kg	
スチップル 状仕上	4 遮熱シリコントップⅡ	3,300円	1	セイフティフィラー	15kg	1.5kg	
			2	遮熱シリコントップⅡ	15kg	0.15kg	
			3	遮熱シリコントップⅡ	15kg	0.15kg	
	5 シリコントップⅡ	3,000円	1	セイフティフィラー	15kg	1.5kg	
			2	シリコントップⅡ	15kg	0.15kg	
			3	シリコントップⅡ	15kg	0.15kg	
	6 フローンプロテクトコート	3,000円	1	セイフティフィラー	15kg	1.5kg	
			2	フローンプロテクトコート	15kg	0.15kg	
			3	フローンプロテクトコート	15kg	0.15kg	
斑状仕上	7 遮熱シリコントップⅡ	4,400円	1	セイフティフィラー	15kg	1.5kg	
			2	セイフティフィラー	15kg	1.0kg	
			3	遮熱シリコントップⅡ	15kg	0.15kg	
			4	遮熱シリコントップⅡ	15kg	0.15kg	
	8 シリコントップⅡ	4,100円	1	セイフティフィラー	15kg	1.5kg	
			2	セイフティフィラー	15kg	1.0kg	
			3	シリコントップⅡ	15kg	0.15kg	
			4	シリコントップⅡ	15kg	0.15kg	
	9 フローンプロテクトコート	4,100円	1	セイフティフィラー	15kg	1.5kg	
			2	セイフティフィラー	15kg	1.0kg	
			3	フローンプロテクトコート	15kg	0.15kg	
			4	フローンプロテクトコート	15kg	0.15kg	

水性・溶剤上塗材兼用壁面多機能微弾性フィラー — セイフティフィラー耐溶剤型

工 法 名		上 塗 材	設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/㎡	備 考
旧塗膜を 活かす 工法	1	スーパートップ遮熱	3,500円	1	セイフティフィラー耐溶剤型	16kg	0.7kg	
				2	スーパートップ遮熱	15kg	0.15kg	
				3	スーパートップ遮熱	15kg	0.15kg	
	2	弾性トップ14	3,100円	1	セイフティフィラー耐溶剤型	16kg	0.7kg	
				2	弾性トップ14	15kg	0.15kg	
				3	弾性トップ14	15kg	0.15kg	
スチップル 状仕上	3	スーパートップ遮熱	3,900円	1	セイフティフィラー耐溶剤型	16kg	1.5kg	
				2	スーパートップ遮熱	15kg	0.15kg	
				3	スーパートップ遮熱	15kg	0.15kg	
	4	弾性トップ14	3,500円	1	セイフティフィラー耐溶剤型	16kg	1.5kg	
				2	弾性トップ14	15kg	0.15kg	
				3	弾性トップ14	15kg	0.15kg	

屋根材シリーズ

分 類	工 法 名		設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/㎡	備 考
弱溶剤型 アクリルシリコン	1	HNTシリコンルーフ コロニアル・セメント瓦・波型スレート面	2,700円	1	HNTルーフプライマー	14kg	0.2kg	
				2	HNTシリコンルーフ	14kgセット	0.15kg	
				3	HNTシリコンルーフ	14kgセット	0.15kg	
	2	HNTシリコンルーフ 金属面	2,700円	1	HNTルーフサビ止めプライマー	16kg	0.16kg	
				2	HNTシリコンルーフ	14kgセット	0.15kg	
				3	HNTシリコンルーフ	14kgセット	0.15kg	

工法はエアレス塗装の場合。

※プライマーの使用量は標準値です。瓦の劣化度合いによって塗回数・使用量が増加する可能性があります。

※鉄部にサビがある場合はサビを完全除去し、遮熱サビ止めプライマーを別途下塗りして下さい。

落書き簡単除去塗料 — スカイクリヤー

工 法 名		設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/㎡	備 考
1	S2工法	5,800円	1	フローンエコブラ速乾	12kgセット	0.15kg	
			2	フローンエコブラ速乾	12kgセット	0.15kg	
			3	AUコート	15kgセット	0.12kg	
			4	AUコート	15kgセット	0.12kg	
			5	スカイクリヤー	12kgセット	0.12kg	
2	S3工法 クリヤー仕上	4,200円	1	AUコートクリヤー	15kgセット	0.15kg	
			2	AUコートクリヤー	15kgセット	0.15kg	
			3	スカイクリヤー	12kgセット	0.12kg	

下塗り材シリーズ

材 料 名		設計単価	容 量	使用量 kg/m ²	用 途 ・ 目 的
1	カチオン浸透エポプライマー	500円	15kg	0.15kg	各種建材、旧塗膜用 プライマー
2	レスメルシーラー	500円	15kg	0.15kg	各種ボード、塩化ビニールクロス、ヤニ止め用
3	水性エクセルプライマー	600円	12kg	0.1kg	新設および改修時の塗り替え用
4	エクセルプライマーⅡ	600円	16ℓ	0.1kg	新設および改修時の塗り替え用
5	フローンエコプラ速乾	600円	12kgセット	0.15kg	環境配慮型 プライマー
6	遮熱サビ止めプライマー	600円	18kgセット	0.16kg	無鉛・遮熱性・特殊エポキシ樹脂サビ止めプライマー
7	フローンメタルプライマーマイルド	600円	18kgセット	0.15kg	弱溶剤系・特化則非該当サビ止めプライマー
8	水性サビ止めプライマー	500円	16kg	0.15kg	無鉛、水性サビ止めプライマー
9	アスファルトシングル面用プライマー	700円	15kg	0.3kg	環境配慮型アスファルトシングル塗り替え用プライマー
10	セイフティフィラー (ウールローラー)	1,000円	15kg	0.7kg	水性上塗材兼用壁面多機能微弾性フィラー
11	セイフティフィラー (砂骨材ローラー)	1,300円	15kg	1.5kg	水性上塗材兼用壁面多機能微弾性フィラー
12	セイフティフィラー耐溶剤型 (ウールローラー)	1,100円	16kg	0.7kg	水性・溶剤上塗材兼用壁面多機能微弾性フィラー
13	セイフティフィラー耐溶剤型 (砂骨材ローラー)	1,500円	16kg	1.5kg	水性・溶剤上塗材兼用壁面多機能微弾性フィラー

東日本塗料株式会社



本 社／〒124-0006 東京都葛飾区堀切3丁目25番18号 TEL.03(3693)0851(代) FAX.03(3697)2306
 埼玉工場／〒347-0017 埼玉県加須市南篠崎1丁目13番地 TEL.0480(65)1515(代) FAX.0480(65)1518
 技術研究所
 仙台営業所／〒983-0045 仙台市宮城野区宮城野1丁目4番20号 TEL.022(291)7372(代) FAX.022(291)7320
 新潟営業所／〒950-0871 新潟県新潟市東区山木戸3丁目7番9号 TEL.025(273)5749(代) FAX.025(274)6730
 静岡営業所／〒422-8037 静岡県静岡市駿河区下島128番地-1 TEL.054(238)8061(代) FAX.054(238)8063

URL <http://www.hnt-net.co.jp>



2025.06. 1,000 (洋)