

2026



積算単価表

- 床塗料シリーズ
- 下塗り材シリーズ

HIGASHI NIPPON PAINT PRODUCTS

INFORMATION

- 価格実施＝2026年4月1日
- 各製品をご使用の際は必ずカタログをご参照下さい。
- 価格有効期限＝次回改正まで
- 記載価格は、300㎡以上を規準とします。
- 下地処理は別途見積となります。
- 設計単価には、消費税は含みません。
- 施工現場の下地条件、温度条件により
施工方法及び単価も異なります。

床塗材シリーズ

硬質ウレタン厚膜床塗材 — フローンフルトッップ

工 法 名	設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1 FF-4.5HR耐熱工法 ペースト平滑	13,700円	1	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	
		2	フローンHRプライマー	20kgセット	0.4	
			フローン珪砂6号	15kg	0.3	
		3	フローンフルトッップ	15kgセット	2.0	
			フローン珪砂5号	15kg	2.0	
		4	フローンフルトッップ	15kgセット	1.4	
			フローン珪砂7号	15kg	0.7	
2 FF-5.0HRN耐熱工法 ニート防滑	13,500円	1	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	※リシンガン (口径3~4mmφ)
		2	フローンHRプライマー	20kgセット	0.4	
			フローン珪砂6号	15kg	0.3	
		3	フローンフルトッップ	15kgセット	2.0	
			フローン珪砂5号	15kg	2.0	
		4	フローンフルトッップ	15kgセット	0.6	
3 環境対応 FF-ES4.5HR TXフリー耐熱工法 ペースト平滑	13,900円	1	フローンエコプラ速乾	12kgセット	0.15	
		2	フローンHRプライマーTXフリー	20kgセット	0.4	
			フローン珪砂6号	15kg	0.3	
		3	フローンフルトッップ	15kgセット	2.0	
			フローン珪砂5号	15kg	2.0	
		4	フローンフルトッップ	15kgセット	1.4	
			フローン珪砂7号	15kg	0.7	
4 環境対応 FF-ES5.0HRN TXフリー耐熱工法 ニート防滑	13,700円	1	フローンエコプラ速乾	12kgセット	0.15	※リシンガン (口径3~4mmφ)
		2	フローンHRプライマーTXフリー	20kgセット	0.4	
			フローン珪砂6号	15kg	0.3	
		3	フローンフルトッップ	15kgセット	2.0	
			フローン珪砂5号	15kg	2.0	
		4	フローンフルトッップ	15kgセット	0.6	
5 FF-3.5HR工法 ペースト平滑	11,500円	1	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	
		2	フローンHRプライマー	20kgセット	0.4	
			フローン珪砂6号	15kg	0.3	
		3	フローンフルトッップ	15kgセット	1.4	
			フローン珪砂7号	15kg	0.7	
		4	フローンフルトッップ	15kgセット	1.4	
			フローン珪砂7号	15kg	0.7	

※ フローンフルトッップ調色の場合、1,500円~3,800円UPになります。

※ フローンフルトッップ抗菌の積算単価は、当社までお問い合わせ下さい。

床塗材シリーズ

工 法 名		設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg／㎡	備 考
6	FF-2.5HRN工法 ニート防滑	6,600円	1	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	※リシンガン (口径3～4mmφ)
			2	フローンHRプライマー	20kgセット	0.4	
				フローン珪砂6号	15kg	0.3	
			3	フローンフルトップ	15kgセット	0.6	
			4	フローン珪砂5号(追吹付)※	15kg	1.8	
7	環境対応 FF-ES3.5HR TXフリー工法 ペースト平滑	11,700円	5	フローンフルトップ	15kgセット	0.8	
			1	フローンエコブラ速乾	12kgセット	0.15	
			2	フローンHRプライマーTXフリー	20kgセット	0.4	
				フローン珪砂6号	15kg	0.3	
			3	フローンフルトップ	15kgセット	1.4	
フローン珪砂7号	15kg	0.7					
8	環境対応 FF-ES2.5HRN TXフリー工法 ニート防滑	7,000円	4	フローンフルトップ	15kgセット	1.4	※リシンガン (口径3～4mmφ)
			フローン珪砂7号	15kg	0.7		
			1	フローンエコブラ速乾	12kgセット	0.15	
			2	フローンHRプライマーTXフリー	20kgセット	0.4	
				フローン珪砂6号	15kg	0.3	
9	FF-SP1.5工法 平滑	7,600円	3	フローンフルトップ	15kgセット	0.6	
			4	フローン珪砂5号(追吹付)※	15kg	1.8	
			5	フローンフルトップ	15kgセット	0.8	
			1	フローンプライマーSP	30kgセット	0.15	
10	FF-SP2.0TN工法 ミキシング防滑	9,300円	2	フローンプライマーSP	30kgセット	0.15	
			2	フローンパウダー	15kg	0.15	
				3	フローンフルトップ	15kgセット	
			4	フローンフルトップ	15kgセット	0.5	
フローン珪砂6号	15kg	0.025					
11	環境対応 FF-ES1.5HR TXフリー工法 平滑	7,100円	1	フローンエコブラ速乾	12kgセット	0.15	
			2	フローンHRプライマーTXフリー	20kgセット	0.4	
				フローン珪砂7号	15kg	0.2	
			3	フローンフルトップ	15kgセット	1.5	
12	環境対応 FF-ES2.0HRTN TXフリー工法 ミキシング防滑	8,800円	1	フローンエコブラ速乾	12kgセット	0.15	
			2	フローンHRプライマーTXフリー	20kgセット	0.4	
				フローン珪砂7号	15kg	0.2	
			3	フローンフルトップ	15kgセット	1.5	
			4	フローンフルトップ	15kgセット	0.5	
フローン珪砂6号	15kg	0.025					
13	FF-2.6HR工法 ペースト平滑 フローンヌルサットクリヤー 艶有仕上げ	11,000円	1	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	
			2	フローンHRプライマー	20kgセット	0.4	
				フローン珪砂6号	15kg	0.3	
			3	フローンフルトップ	15kgセット	2.0	
				フローン珪砂7号	15kg	1.0	
			4	フローンヌルサットクリヤー艶有	14kgセット	0.1～0.15	
5	フローンヌルサットクリヤー艶有	14kgセット	0.1～0.15				

※ フローンフルトップ調色の場合、1,500円~3,800円UPになります。

※ フローンフルトップ抗菌の積算単価は、当社までお問い合わせ下さい。

床塗材シリーズ

バイオマス特殊硬質ウレタン厚膜型塗り床材 — フローンフルトップ Bio

工 法 名	設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1 フローン フルトップ Bio FB-1.5平滑工法	7,600円	1	フローンエコプラ速乾	12kg セット	0.15	
		2	フローンHRプライマーTXフリー	20kg セット	0.4	
			フローン珪砂 7号	15kg	0.2	
		3	フローンフルトップ Bio	15kg セット	1.5	
2 フローン フルトップ Bio FB-2.0防滑工法	8,200円	1	フローンエコプラ速乾	12kg セット	0.15	※リシンガン (口径3~4mmφ)
		2	フローンHRプライマーTXフリー	20kg セット	0.4	
			フローン珪砂 7号	15kg	0.2	
		3	フローンフルトップ Bio	15kg セット	0.6	
		4	フローン珪砂 5号(追吹付)※	15kg	1.8	
		5	フローンフルトップ Bio	15kg セット	0.8	
3 フローン フルトップ Bio FB-3.0平滑工法	13,000円	1	フローンエコプラ速乾	12kg セット	0.15	
		2	フローンHRプライマーTXフリー	20kg セット	0.4	
			フローン珪砂 7号	15kg	0.2	
		3	フローンフルトップ Bio	15kg セット	1.5	
			フローン珪砂 7号	15kg	0.3	
		4	フローンフルトップ Bio	15kg セット	1.5	
			フローン珪砂 7号	15kg	0.3	

水性硬質ウレタン系塗床材 — フロークリート

工 法 名	設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1 フロークリート 防滑仕様 (6mm厚)	16,500円	1	フロークリート 防滑	18kg セット	12.0	
			フロークリート 硬化促進剤	3kg	0.06	
2 フロークリート 平滑仕様 (4mm厚)	11,000円	1	フロークリート 平滑	18kg セット	2.0	
			フロークリート 希釈剤	3kg	0.05	
			フロークリート 硬化促進剤	3kg	0.01	
		2	フロークリート 平滑	18kg セット	5.8	
			フロークリート 希釈剤	3kg	0.145	
			フロークリート 硬化促進剤	3kg	0.029	
3 フロークリート 立上り防滑仕様 (4mm厚)	19,000円	1	フロークリート 防滑立上り用 タックコート	3kg セット	0.15	
			フロークリート 防滑立上り用 硬化促進剤(タックコート共通)	3kg	0.0015(10℃) 0.003(5℃)	
		2	フロークリート 防滑立上り	18kg セット	8.0	
			フロークリート 防滑立上り用 硬化促進剤(タックコート共通)	3kg	0.08	
4 フロークリート 立上り平滑仕様 (3mm厚)	7,500円	1	フロークリート 平滑	18kg セット	5.5	
		2	ケミベスト FD-380	5kg	0.11	
		3	フロークリート 硬化促進剤	3kg	0.0275	

床塗材シリーズ

水性硬質ウレタン系塗床材 — フロークリート ローラー用

工 法 名	設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1 フロークリートローラー用 コンクリート面平滑工法 (0.7mm厚)	5,200円	1	フローン水系油面用プライマー	8.4kgセット (硬化促進剤込)	0.3	
		2	フロークリート ローラー用	15kgセット	0.3	
			フロークリートローラー用 希釈剤	3.6kg	0.009	
			フロークリートローラー用 硬化促進剤	3.6kg	0.003	
		3	フロークリート ローラー用	15kgセット	0.8	
			フロークリートローラー用 希釈剤	3.6kg	0.024	
			フロークリートローラー用 硬化促進剤	3.6kg	0.008	
2 フロークリートローラー用 旧塗膜面改修工法平滑工法 (0.5mm厚)	2,700円	1	フロークリート ローラー用	15kgセット	0.8	
			フロークリートローラー用 希釈剤	3.6kg	0.024	
			フロークリートローラー用 硬化促進剤	3.6kg	0.008	
3 フロークリートローラー用 コンクリート面平滑工法 (コテ塗り) (1.4mm厚)	6,800円	1	フロークリート ローラー用	15kgセット	0.3	
			フロークリートローラー用 希釈剤	3.6kg	0.009	
			フロークリートローラー用 硬化促進剤	3.6kg	0.003	
		2	フロークリート ローラー用	15kgセット	0.4	
			フローン珪砂 7号	15kg	0.2	
			フロークリートローラー用 希釈剤	3.6kg	0.012	
			フロークリートローラー用 硬化促進剤	3.6kg	0.004	
		3	フロークリート ローラー用	15kgセット	1.2	
			フロークリートローラー用 希釈剤	3.6kg	0.036	
			フロークリートローラー用 硬化促進剤	3.6kg	0.012	
4 フロークリートローラー用 コンクリート面 ニート防滑工法 (2.0mm厚)	6,100円	1	フロークリート ローラー用	15kgセット	0.3	
			フロークリートローラー用 希釈剤	3.6kg	0.009	
			フロークリートローラー用 硬化促進剤	3.6kg	0.003	
		2	フロークリート ローラー用	15kgセット	0.6	
			フロークリートローラー用 希釈剤	3.6kg	0.018	
			フロークリートローラー用 硬化促進剤	3.6kg	0.006	
		3	フローン珪砂 4号または5号	15kg	1.8	
		4	フロークリート ローラー用	15kgセット	0.5	
			フロークリートローラー用 希釈剤	3.6kg	0.015	
			フロークリートローラー用 硬化促進剤	3.6kg	0.005	
5 フロークリートローラー用 旧塗膜面改修 ニート防滑工法 (1.8mm厚)	4,700円	1	フロークリート ローラー用	15kgセット	0.6	
			フロークリートローラー用 希釈剤	3.6kg	0.018	
			フロークリートローラー用 硬化促進剤	3.6kg	0.006	
		2	フローン珪砂 4号または5号	15kg	1.8	
		3	フロークリート ローラー用	15kgセット	0.5	
			フロークリートローラー用 希釈剤	3.6kg	0.015	
			フロークリートローラー用 硬化促進剤	3.6kg	0.005	
6 フロークリートローラー用 立ち上がり工法 (0.7mm厚)	4,200円	1	フロークリート ローラー用	15kgセット	0.3	
			フロークリートローラー用 希釈剤	3.6kg	0.009	
			フロークリートローラー用 硬化促進剤	3.6kg	0.003	
		2	フロークリート ローラー用	15kgセット	0.8	
			ケミベスト FD-380	5.0kg	0.016	
			フロークリートローラー用 希釈剤	3.6kg	0.024	
			フロークリートローラー用 硬化促進剤	3.6kg	0.008	

床塗材シリーズ

水性硬質ウレタン系塗床材 — フロークリート ローラー用 速乾

工 法 名		設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1	フロークリートローラー用速乾 コンクリート面平滑工法 (0.7mm厚)	6,500円	1	フローン水系油面用プライマー	8.4kgセ ッ ト (硬化促進剤込)	0.3	
			2	フロークリート ローラー用 速乾	9kgセ ッ ト	0.3	
				フロークリートローラー用 速乾 希釈剤	3.6kg	0.0045	
				フロークリートローラー用 速乾 硬化促進剤	3.6kg	0.0045	
			3	フロークリート ローラー用 速乾	9kgセ ッ ト	0.8	
				フロークリートローラー用 速乾 希釈剤	3.6kg	0.012	
				フロークリートローラー用 速乾 硬化促進剤	3.6kg	0.012	
2	フロークリートローラー用速乾 旧塗膜面改修工法平滑工法 (0.5mm厚)	3,400円	1	フロークリート ローラー用 速乾	9kgセ ッ ト	0.8	
				フロークリートローラー用 速乾 希釈剤	3.6kg	0.012	
				フロークリートローラー用 速乾 硬化促進剤	3.6kg	0.012	
3	フロークリートローラー用速乾 コンクリート面平滑工法 (コテ塗り) (1.4mm厚)	8,600円	1	フロークリート ローラー用 速乾	9kgセ ッ ト	0.3	
				フロークリートローラー用 速乾 希釈剤	3.6kg	0.0045	
				フロークリートローラー用 速乾 硬化促進剤	3.6kg	0.0045	
			2	フロークリート ローラー用 速乾	9kgセ ッ ト	0.4	
				フローン珪砂 7号	15kg	0.2	
				フロークリートローラー用 速乾 希釈剤	3.6kg	0.006	
				フロークリートローラー用 速乾 硬化促進剤	3.6kg	0.006	
			3	フロークリート ローラー用 速乾	9kgセ ッ ト	1.2	
				フロークリートローラー用 速乾 希釈剤	3.6kg	0.018	
				フロークリートローラー用 速乾 硬化促進剤	3.6kg	0.018	
4	フロークリートローラー用速乾 コンクリート面 ニート防滑工法 (2.0mm厚)	7,400円	1	フロークリート ローラー用 速乾	9kgセ ッ ト	0.3	
				フロークリートローラー用 速乾 希釈剤	3.6kg	0.0045	
				フロークリートローラー用 速乾 硬化促進剤	3.6kg	0.0045	
			2	フロークリート ローラー用 速乾	9kgセ ッ ト	0.6	
				フロークリートローラー用 速乾 希釈剤	3.6kg	0.009	
				フロークリートローラー用 速乾 硬化促進剤	3.6kg	0.009	
			3	フローン珪砂 4号または 5号	15kg	1.8	
			4	フロークリート ローラー用 速乾	9kgセ ッ ト	0.5	
				フロークリートローラー用 速乾 希釈剤	3.6kg	0.0075	
				フロークリートローラー用 速乾 硬化促進剤	3.6kg	0.0075	
5	フロークリートローラー用速乾 旧塗膜面改修 ニート防滑工法 (1.8mm厚)	5,800円	1	フロークリート ローラー用 速乾	9kgセ ッ ト	0.6	
				フロークリートローラー用 速乾 希釈剤	3.6kg	0.009	
				フロークリートローラー用 速乾 硬化促進剤	3.6kg	0.009	
			2	フローン珪砂 4号または 5号	15kg	1.8	
			3	フロークリート ローラー用 速乾	9kgセ ッ ト	0.5	
				フロークリートローラー用 速乾 希釈剤	3.6kg	0.0075	
				フロークリートローラー用 速乾 硬化促進剤	3.6kg	0.0075	

床塗材シリーズ

工 法 名		設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
6	フローンクリートローラー用速乾 立ち上がり工法 (0.7mm厚)	5,200円	1	フローンクリート ローラー用 速乾	9kg セット	0.3	
				フローンクリートローラー用 速乾 希釈剤	3.6kg	0.0045	
				フローンクリートローラー用 速乾 硬化促進剤	3.6kg	0.0045	
			2	フローンクリート ローラー用 速乾	9kg セット	0.8	
				ケミベスト FD-380	5.0kg	0.016	
				フローンクリートローラー用 速乾 希釈剤	3.6kg	0.012	
				フローンクリートローラー用 速乾 硬化促進剤	3.6kg	0.012	

弾性ウレタン樹脂系塗床材 — フローン22

工 法 名		設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1	FU-P1.6工法	5,900円	1	フローンエコプラ速乾	12kg セット	0.15	
			2	フローンエコプラ速乾	12kg セット	0.15	
				フローンパウダー	15kg	0.075	
			3	フローン22	16kg セット	2.0	
2	FU-P1.6T工法 AUコーティング	6,700円	1	フローンプライマーH	30kg セット	0.15	AUコート トップ14シンナー にて30%希釈
			2	フローンプライマーH	30kg セット	0.15	
				フローンパウダー	15kg	0.15	
			3	フローン22	16kg セット	2.0	
			4	AUコート	15kg セット	0.2	
				トップ14シンナー	16 ℓ	0.06	
3	FU-P1.6TN工法 AUプラチップ仕上げ	7,400円	1	フローンプライマーH	30kg セット	0.15	AUコート トップ14シンナー にて30%希釈
			2	フローンプライマーH	30kg セット	0.15	
				フローンパウダー	15kg	0.15	
			3	フローン22	16kg セット	2.0	
			4	AUコート	15kg セット	0.15	
				フローンプラチップ	2kg	0.008	
				トップ14シンナー	16 ℓ	0.05	
			5	AUコート	15kg セット	0.15	
				フローンプラチップ	2kg	0.008	
				トップ14シンナー	16 ℓ	0.05	

2液厚膜型エポキシ樹脂系塗床材 — フローン55

工 法 名		設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg／㎡	備 考	
1	FE-P1工法	5,300円	1	フロンプライマーH	30kgセット	0.15		
			2	フロンプライマーH	30kgセット	0.15		
				フローンパウダー	15kg	0.15		
			3	フローン55	18kgセット	1.5		
2	FES-P1.5工法	6,700円	1	フロンプライマーH	30kgセット	0.15	新設面を含む	
			2	フロンプライマーH	30kgセット	0.15		
				フローンパウダー	15kg	0.15		
			3	フローン55	18kgセット	0.4		
				フローン珪砂7号	15kg	0.1		
4	フローン55	18kgセット	1.5					
3	FE-P1TN工法 SE防滑	7,800円	1	フロンプライマーH	30kgセット	0.15	ソルエポ90 ソルエボシンナー にて30%希釈 ※リシンガン (口径3～4mmφ)	
			2	フロンプライマーH	30kgセット	0.15		
				フローンパウダー	15kg	0.15		
			3	フローン55	18kgセット	1.5		
			4	ソルエポ90	18kgセット	0.15		
				ソルエボシンナー	16ℓ	0.05		
			5	フローン珪砂6号または7号(追吹付)※	15kg	0.3		
			6	ソルエポ90	18kgセット	0.2		
ソルエボシンナー	16ℓ	0.06						
7	ソルエポ90	18kgセット	0.2					
	ソルエボシンナー	16ℓ	0.06					
	4	FE-P2工法 ペースト工法	7,100円	1	フロンプライマーH	30kgセット	0.15	
				2	フロンプライマーH	30kgセット	0.15	
					フローンパウダー	15kg	0.15	
				3	フローン55	18kgセット	2.0	
フローン珪砂7号					15kg	1.0		
ソルエボシンナー					16ℓ	0.06		
5	FE-PN工法 SE防滑	6,400円	1	フロンプライマーH	30kgセット	0.15	ソルエポ90 ソルエボシンナー にて30%希釈 ※リシンガン (口径3～4mmφ)	
			2	フロンプライマーH	30kgセット	0.15		
				フローンパウダー	15kg	0.15		
			3	フローン55	18kgセット	1.0		
			4	フローン珪砂5号(追吹付)※	15kg	3.0		
			5	ソルエポ90	18kgセット	0.2		
				ソルエボシンナー	16ℓ	0.06		
			6	ソルエポ90	18kgセット	0.2		
6	フローン55 フローンヌルサットクリヤー 艶有仕上げ	7,200円	1	フロンプライマーH	30kgセット	0.15		
			2	フロンプライマーH	30kgセット	0.15		
				フローンパウダー	15kg	0.15		
			3	フローン55	18kgセット	1.5		
			4	フローンヌルサットクリヤー艶有	14kgセット	0.1～0.15		
			5	フローンヌルサットクリヤー艶有	14kgセット	0.1～0.15		

床塗材シリーズ

2液厚膜型エポキシ樹脂系塗床材 — フローン50

工 法 名		設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1	FD-P1工法	5,800円	1	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	
			2	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	
				フローンパウダー	15kg	0.15	
			3	フローン50	18kgセット	1.5	
2	FDS-P1.5工法	7,200円	1	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	新設面を含む
			2	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	
				フローンパウダー	15kg	0.15	
			3	フローン50	18kgセット	0.4	
				フローン珪砂7号	15kg	0.1	
			4	フローン50	18kgセット	1.5	
3	FD-P1TN工法 SE防滑	8,300円	1	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	ソルエポ90 ソルエポシンナー にて30%希釈 ※リシンガン (口径3~4mmφ)
			2	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	
				フローンパウダー	15kg	0.15	
			3	フローン50	18kgセット	1.5	
			4	ソルエポ90	18kgセット	0.15	
				ソルエポシンナー	16ℓ	0.05	
			5	フローン珪砂6号または7号(追吹付)※	15kg	0.3	
			6	ソルエポ90	18kgセット	0.2	
				ソルエポシンナー	16ℓ	0.06	
			7	ソルエポ90	18kgセット	0.2	
				ソルエポシンナー	16ℓ	0.06	
4	FD-P2工法 ペースト工法	7,600円	1	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	
			2	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	
				フローンパウダー	15kg	0.15	
			3	フローン50	18kgセット	2.0	
				フローン珪砂7号	15kg	1.0	
				ソルエポシンナー	16ℓ	0.06	
5	FD-PB3工法	11,200円	1	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	
			2	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	
				フローンパウダー	15kg	0.15	
			3	フローンベースエポ	20kgセット	2.0	
				フローン珪砂7号	15kg	1.0	
				ソルエポシンナー	16ℓ	0.04	
			4	フローン50	18kgセット	1.5	

※フローン50抗菌の積算単価は、当社までお問い合わせ下さい。

床塗材シリーズ

2液厚膜型エポキシ樹脂系塗床材 — フローン50TXフリー

工 法 名	設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1 FDX-1.5工法	7,600円	1	フローンエコプラ速乾	12kg セット	0.15	
		2	フローン50TXフリー	18kg セット	0.4	
			フローン硅砂7号	15kg	0.1	
		3	フローン50TXフリー	18kg セット	1.5	
2 FDX-2.5HRTN工法 ニート防滑	8,400円	1	フローンエコプラ速乾	12kg セット	0.15	※リシンガン (口径3~4mmφ)
		2	フローンHRプライマー-TXフリー	20kg セット	0.4	
			フローン硅砂6号	15kg	0.3	
		3	フローン50TXフリー	18kg セット	0.6	
		4	フローン硅砂5号(追吹付)※	15kg	1.8	
		5	フローン50TXフリー	18kg セット	0.8	

2液厚膜型エポキシ樹脂系塗床材(ローラー施工用) — フローンエポローラー

工 法 名	設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1 フローンエポローラー FR-P コーティング工法	3,800円	1	フローンプライマー-H	30kg セット	0.15	
		2	フローンプライマー-H	30kg セット	0.15	
			フローンパウダー	15kg	0.15	
		3	フローンエポローラー	14kg セット	0.8	
2 フローンエポローラー FR-P 防滑工法	5,600円	1	フローンプライマー-H	30kg セット	0.15	※リシンガン (口径3~4mmφ)
		2	フローンプライマー-H	30kg セット	0.15	
			フローンパウダー	15kg	0.15	
		3	フローンエポローラー	14kg セット	0.6	
		4	フローン硅砂5号(追吹付)※	15kg	1.8	
3 フローンエポローラー 公共建築工事標準仕様 薄膜流しのべ工法	5,000円	1	フローンプライマー-H	30kg セット	0.15	
		2	フローンエポローラー	14kg セット	0.3	
		3	フローンエポローラー	14kg セット	0.8	

床塗材シリーズ

エポキシ樹脂耐久床用塗材 — フローンエポモル

工 法 名	設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1 フローンエポモル モルタル工法 (5mm厚)	7,300円	1	フロンプライマーH	30kgセット	0.15	
		2	フロンプライマーH	30kgセット	0.15	
			フローンパウダー	15kg	0.15	
		3	フローンエポモル	20kgセット	0.3	
		4	フローンエポモル	20kgセット	1.0	
			ソリエポシンナー	16ℓ	0.1	
			フローン珪砂5号	15kg	3.0	
			フローン珪砂6号	15kg	3.0	
2 フローンエポモル 防滑工法 (6mm厚)	14,000円	1	フロンプライマーH	30kgセット	0.15	
		2	フロンプライマーH	30kgセット	0.15	
			フローンパウダー	15kg	0.15	
		3	フローンエポモル	20kgセット	0.3	
		4	フローンエポモル	20kgセット	1.0	
			ソリエポシンナー	16ℓ	0.1	
			フローン珪砂5号	15kg	3.0	
			フローン珪砂6号	15kg	3.0	
		5	フローンエポモル	20kgセット	0.5	
			ケミベストFD-380	5kg	0.015	
		6	フローンエポローラー	14kgセット	0.6	
		7	フローン珪砂5号(追吹付)※	15kg	1.8	※リシンガン (口径3~4mmφ)
		8	フローンエポローラー	14kgセット	0.6	

2液カラーエポキシ薄膜床用塗料 — ソルエポ90

工 法 名		設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg／㎡	備 考
1	ソルエポ90 SE コーティング工法	2,000円	1	フローンプライマーH	30kgセット	0.2	ソルエポ90 ソルエポシンナー にて30%希釈
			2	ソルエポ90	18kgセット	0.15	
				ソルエポシンナー	16ℓ	0.05	
			3	ソルエポ90	18kgセット	0.15	
				ソルエポシンナー	16ℓ	0.05	
2	ソルエポ90 SE 防滑工法	3,500円	1	フローンプライマーH	30kgセット	0.2	ソルエポ90 ソルエポシンナー にて30%希釈 ※リシガン (口径3～4mmφ)
			2	ソルエポ90	18kgセット	0.15	
				ソルエポシンナー	16ℓ	0.05	
			3	フローン珪砂6号または7号(追吹付)※	15kg	0.3	
			4	ソルエポ90	18kgセット	0.2	
				ソルエポシンナー	16ℓ	0.06	
			5	ソルエポ90	18kgセット	0.2	
				ソルエポシンナー	16ℓ	0.06	
3	ソルエポ90 SE プラチップ仕上	2,500円	1	フローンプライマーH	30kgセット	0.2	ソルエポ90 ソルエポシンナー にて30%希釈
			2	ソルエポ90	18kgセット	0.15	
				ソルエポシンナー	16ℓ	0.05	
				フローンプラチップ	2kg	0.0075	
			3	ソルエポ90	18kgセット	0.15	
				ソルエポシンナー	16ℓ	0.05	
				フローンプラチップ	2kg	0.0075	
4	ソルエポ90 SE-OL コーティング工法 油面用	3,100円	1	床面の確認(油泥除去)			別途見積
			2	フローンオイルクリーナーSP	18kg	—	
			3	フローン油面用プライマー	13kgセット	0.2	
			4	フローン油面用プライマー	13kgセット	0.2	
			5	ソルエポ90	18kgセット	0.15	
				ソルエポシンナー	16ℓ	0.05	
			6	ソルエポ90	18kgセット	0.15	
				ソルエポシンナー	16ℓ	0.05	
5	ソルエポ90 フローンサルサットクリヤー 艶有仕上げ	4,200円	1	フローンプライマーH	30kgセット	0.2	ソルエポ90 ソルエポシンナー にて30%希釈
			2	ソルエポ90	18kgセット	0.15	
				ソルエポシンナー	16ℓ	0.05	
			3	ソルエポ90	18kgセット	0.15	
				ソルエポシンナー	16ℓ	0.05	
			4	フローンサルサットクリヤー艶有	14kgセット	0.1～0.15	
			5	フローンサルサットクリヤー艶有	14kgセット	0.1～0.15	

※ソルエポ抗菌の積算単価は、当社までお問い合わせ下さい。

静電気帯電防止床用塗料 — アースフローンR

工 法 名	設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/㎡	備 考
1	アースフローンR コーティング	4,000円	1	フローンプライマーH	30kg セット	※淡彩色は下記の 注意事項を参照 して下さい。
			2	アースフローンR	18kg セット	
			3	アースフローンR	18kg セット	
2	アースフローンR AR-1工法	7,500円		フローンプライマーH	30kg セット	
				フローンプライマーH	30kg セット	
				フローンパウダー	15kg	
				フローン55	18kg セット	
				アースフローンR	18kg セット	
				アースフローンR	18kg セット	

※アースフローンRの淡色系を施工する場合の注意事項

アースフローンRで淡色系（B-5シルバーグレー、B-12ライトベージュ等）の施工をする場合、淡い色はカブリがやや悪い為、下地の種類や色によって均一な仕上がりが得られないことがあります。その場合には、ソルエボ90にて下塗りを行って下さい。但し積算単価は800円増になります。

エポキシ樹脂床用塗料（無希釈タイプ） — エポエース

工 法 名	設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/㎡	備 考
1	エポエース コーティング工法	1,800円	1	フローンプライマーH	30kg セット	
			2	エポエース	12kg セット	
			3	エポエース	12kg セット	
2	エポエース プラチップ仕上工法	2,300円	1	フローンプライマーH	30kg セット	
			2	エポエース	12kg セット	
				フローンプラチップ	2kg	
			3	エポエース	12kg セット	
				フローンプラチップ	2kg	
3	エポエース 防滑工法	3,300円	1	フローンプライマーH	30kg セット	※リシンガン (口径3~4mmφ)
			2	エポエース	12kg セット	
			3	フローン珪砂6号または7号（追吹付）※	15kg	
			4	エポエース	12kg セット	
			5	エポエース	12kg セット	

床塗材シリーズ

2液アクリルウレタン薄膜床用塗料 — AUコート

工 法 名	設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1	2,000円	1	フローンプライマーH	30kgセット	0.2	AUコート トップ14シンナー にて30%希釈
		2	AUコート	15kgセット	0.15	
			トップ14シンナー	16ℓ	0.05	
		3	AUコート	15kgセット	0.15	
2	3,500円	2	トップ14シンナー	16ℓ	0.05	AUコート トップ14シンナー にて30%希釈 ※リシガン (口径3~4mmφ)
			AUコート	15kgセット	0.15	
		3	フローン珪砂6号または7号(追吹付)※	15kg	0.3	
		4	AUコート	15kgセット	0.2	
			トップ14シンナー	16ℓ	0.06	
		5	AUコート	15kgセット	0.2	
3	2,500円	2	トップ14シンナー	16ℓ	0.05	AUコート トップ14シンナー にて30%希釈
			フローンプラチップ	2kg	0.008	
		3	フローンプラチップ	2kg	0.008	
			トップ14シンナー	16ℓ	0.05	
		1	トップ14シンナー	16ℓ	0.06	
			AUコートクリヤー	15kgセット	0.15	
4	2,000円	2	トップ14シンナー	16ℓ	0.045	
			AUコートクリヤー	15kgセット	0.15	
		3	トップ14シンナー	16ℓ	0.045	
			AUコートクリヤー	15kgセット	0.15	
		1	トップ14シンナー	16ℓ	0.06	
			AUコートクリヤー	15kgセット	0.15	

1液アクリル薄膜床用塗料 — ハイフローン

工 法 名	設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1	1,500円	1	ハイフローンプライマー	15kg	0.2	ハイフローン ハイフローンシンナー にて40%希釈
		2	ハイフローン	15kg	0.15	
			ハイフローンシンナー	16ℓ	0.06	
		3	ハイフローン	15kg	0.15	
2	2,500円	2	ハイフローン	15kg	0.15	ハイフローン ハイフローンシンナー にて40%希釈 ※リシガン (口径3~4mmφ)
			ハイフローンシンナー	16ℓ	0.06	
		3	フローン珪砂6号または7号(追吹付)※	15kg	0.3	
		4	ハイフローン	15kg	0.2	
			ハイフローンシンナー	16ℓ	0.08	
		5	ハイフローン	15kg	0.2	
			ハイフローンシンナー	16ℓ	0.08	

床塗材シリーズ

2液水性速乾ウレタン床用塗料—フローンヌルサット

工 法 名		設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1	フローンヌルサット コーティング工法 (コンクリート面)	2,700円	1	フローンNSプライマー	15kg	0.15	
			2	フローンヌルサット	13.2kg セット	0.15	
			3	フローンヌルサット	13.2kg セット	0.15	
2	強化コンクリート面 コーティング工法	2,800円	1	フローンエコプラ速乾	12セット	0.15	
			2	フローンヌルサット	13.2kg セット	0.15	
			3	フローンヌルサット	13.2kg セット	0.15	
3	フローンヌルサット コーティング工法 (既存塗膜面の塗替え)	2,200円	1	フローンヌルサット	13.2kg セット	0.15	
			2	フローンヌルサット	13.2kg セット	0.15	
4	フローンヌルサット クリヤーチップ仕上げ (コンクリート面)	3,400円	1	フローンNSプライマー	15kg	0.15	
			2	フローンヌルサット	13.2kg セット	0.15	
				フローンクリヤーチップ	0.7kg	0.00795	
			3	フローンヌルサット	13.2kg セット	0.15	
				フローンクリヤーチップ	0.7kg	0.00795	
5	フローンヌルサット 防滑 (追吹付) 工法 (コンクリート面)	4,300円	1	フローンNSプライマー	15kg	0.15	※リシンガン (口径3~4mmφ)
			2	フローンヌルサット	13.2kg セット	0.15	
			3	フローン珪砂6号または7号 (追吹付) ※	15kg	0.3	
			4	フローンヌルサット	13.2kg セット	0.2	
			5	フローンヌルサット	13.2kg セット	0.2	
6	クリヤーコーティング工法 (コンクリート面)	3,300円	1	フローンヌルサットクリヤー	14kg セット	0.1~0.15	
			2	フローンヌルサットクリヤー	14kg セット	0.1~0.15	
			3	フローンヌルサットクリヤー	14kg セット	0.1~0.15	
7	クリヤー仕上げ工法 (塗膜保護)	別途	1	各種プライマー	床塗材各種仕様を参照して下さい		
			2	各種塗膜			
		2,200円	3	フローンヌルサットクリヤー	14kg セット	0.1~0.15	
			4	フローンヌルサットクリヤー	14kg セット	0.1~0.15	
8	防滑 (追吹付) 工法 (コンクリート面)	4,000円	1	フローンヌルサットクリヤー	14kg セット	0.1~0.15	※リシンガン (口径3~4mmφ)
			2	フローンヌルサットクリヤー	14kg セット	0.1~0.15	
			3	フローンクリヤー塗料用骨材 (追吹付) ※	1kg	0.02~0.03	
			4	フローンヌルサットクリヤー	14kg セット	0.1~0.15	
9	磁器タイル面 コーティング工法	2,200円	1	フローンヌルサットクリヤー	14kg セット	0.1~0.15	
			2	フローンヌルサットクリヤー	14kg セット	0.1~0.15	
10	磁器タイル面 防滑工法	3,000円	1	フローンヌルサットクリヤー	14kg セット	0.1~0.15	※リシンガン (口径3~4mmφ)
			2	フローンクリヤー塗料用骨材 (追吹付) ※	1kg	0.02~0.03	
			3	フローンヌルサットクリヤー	14kg セット	0.1~0.15	

床塗材シリーズ

2液水性ウレタン樹脂床用塗料 — フローンクイックF

工 法 名		設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1	フローンクイックF 軽防滑工法 (コンクリート面)	2,400円	1	フローンエコプラ速乾	12kg セット	0.15	
			2	フローンクイックF	16.5kg セット	0.2	
			3	フローンクイックF	16.5kg セット	0.2	
2	フローンクイックF 防滑工法	3,700円	1	フローンエコプラ速乾	12kg セット	0.15	※リシンガン (口径3~4mmφ)
			2	フローンクイックF	16.5kg セット	0.15~0.2	
			3	フローン珪砂6号または7号(追吹付)※	15kg	0.3	
			4	フローンクイックF	16.5kg セット	0.2	
			5	フローンクイックF	16.5kg セット	0.2	

静電気帯電防止床用塗料(水性) — アースフローン水性

工 法 名		設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1	アースフローン 水性 コーティング工法	5,400円	1	フローンエコプラ速乾	12kg セット	0.15	
			2	アースフローン水性	16kg セット	0.15	
			3	アースフローン水性	16kg セット	0.15	
			4	アースフローン仕上ワックス	15kg	0.025	
			5	アースフローン仕上ワックス	15kg	0.025	
2	アースフローン 水性 AW-1工法	9,200円	1	フローンエコプラ速乾	12kg セット	0.15	
			2	フローンエコプラ速乾	12kg セット	0.15	
				フローンパウダー	15kg	0.075	
			3	フローン55	18kg セット	1.5	
			4	アースフローン水性	16kg セット	0.15	
			5	アースフローン水性	16kg セット	0.15	
			6	アースフローン仕上ワックス	15kg	0.025	
			7	アースフローン仕上ワックス	15kg	0.025	

床塗材シリーズ

1液速乾水性コアシェル型床用塗料 — フローンアクアファースト

工 法 名	設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1 フローンアクアファースト コーティング工法 (コンクリート面)	1,800円	1	フローン水性プライマーF	15kg	0.15	
		2	フローンアクアファースト	15kg	0.15	
		3	フローンアクアファースト	15kg	0.15	
2 フローンアクアファースト ミキシング防滑工法 (コンクリート面)	2,500円	1	フローン水性プライマーF	15kg	0.15	
		2	フローンアクアファースト	15kg	0.25	
			フローン珪砂 6 号	15kg	0.05	
		3	フローンアクアファースト	15kg	0.25	
			フローン珪砂 6 号	15kg	0.05	
3 フローンアクアファースト コーティング工法 (密粒アスファルトコンクリート面)	2,200円	1	フローンアクアファースト	15kg	0.3	
		2	フローンアクアファースト	15kg	0.3	
4 フローンアクアファースト 防滑工法 (密粒アスファルトコンクリート面)	3,400円	1	フローンアクアファースト	15kg	0.8	表面状態により使用量が 変わります
			フローン珪砂 6 号	15kg	0.8	
		2	フローンアクアファースト	15kg	0.3	
			フローン珪砂 6 号	15kg	0.15	
5 フローンアクアファースト 吹付け防滑工法 (開粒アスファルトコンクリート面)	3,000円	1	フローンアクアファースト	15kg	0.5	※リシンガン (口径 4 mm φ)
		2	フローン珪砂 6 号	15kg	0.15	
		3	フローンアクアファースト	15kg	0.5	
		4	フローン珪砂 6 号	15kg	0.15	

※ アスファルトの施工について、排水性アスファルトへの施工はお問い合わせ下さい。

1液速乾水性コアシェル型床用塗料 — フローンアクアファースト遮熱

工 法 名	設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1 フローンアクアファースト遮熱 コーティング工法 (コンクリート面)	2,600円	1	フローン水性プライマーF	15kg	0.15	
		2	フローンアクアファースト遮熱	15kg	0.15	
		3	フローンアクアファースト遮熱	15kg	0.15	
2 フローンアクアファースト遮熱 ミキシング防滑工法 (コンクリート面)	3,300円	1	フローン水性プライマーF	15kg	0.15	
		2	フローンアクアファースト遮熱	15kg	0.25	
			フローン珪砂 6 号	15kg	0.05	
		3	フローンアクアファースト遮熱	15kg	0.25	
			フローン珪砂 6 号	15kg	0.05	

床塗材シリーズ

2液水性エポキシ樹脂コンクリート床用塗料——フローンアクアエポ

工 法 名		設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/㎡	備 考
1	フローンアクアエポ コーティング工法	2,400円	1	フローンエコプラ速乾	12kgセット	0.15	
			2	フローンアクアエポ	15kgセット	0.15	
			3	フローンアクアエポ	15kgセット	0.15	
2	フローンアクアエポ 防滑工法	3,700円	1	フローンエコプラ速乾	12kgセット	0.15	※リシンガン (口径3~4mmφ)
			2	フローンアクアエポ	15kgセット	0.15	
			3	フローン珪砂6号または7号(追吹付)※	15kg	0.3	
			4	フローンアクアエポ	15kgセット	0.2	
			5	フローンアクアエポ	15kgセット	0.2	

1液水性アクリル薄膜床用塗料——水性フロアー

工 法 名		設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/㎡	備 考
1	水性フロアー コーティング工法	1,500円	1	カチオン浸透エポプライマー	15kg	0.15	
			2	水性フロアー	16kg	0.15	
			3	水性フロアー	16kg	0.15	
2	水性フロアー コーティング工法 密粒アスファルトコンクリート面	2,000円	1	水性フロアー	16kg	0.3	表面状態により使用 量が変わります
			2	水性フロアー	16kg	0.3	
3	水性フロアー 防滑工法	2,500円	1	カチオン浸透エポプライマー	15kg	0.15	※リシンガン (口径3~4mmφ)
			2	水性フロアー	16kg	0.15	
			3	フローン珪砂6号または7号(追吹付)※	15kg	0.3	
			4	水性フロアー	16kg	0.2	
			5	水性フロアー	16kg	0.2	

床塗材シリーズ

下塗り材シリーズ

材 料 名	設計単価/㎡	容 量	使用量 kg/㎡	用 途 ・ 目 的
1 フロンプライマーH	1,000円	30kgセット	0.3	床材用プライマー 2回塗り
2 フロンプライマーSP	1,200円	30kgセット	0.3	床材用速乾性プライマー
3 フロンプライマーUS	500円	15kg	0.15	ウレタン塗り重ね用プライマー
4 フローンエコプラ速乾	600円	12kgセット	0.15	強化コンクリート、磁器タイル、モルタル面用プライマー
5 カチオン浸透エポプライマー	500円	15kg	0.15	水性架橋・高浸透性型プライマー
6 フローン油面用プライマー	1,500円	13kgセット	0.4	油面用プライマー 2回塗り
7 フローン水系油面用プライマー	1,400円	8.4kgセット (硬化促進剤込)	0.3	環境配慮型、油面用プライマー
8 フローン湿潤面用プライマー	1,500円	16kgセット	0.5	水性エポキシ樹脂湿潤面用下塗り材
9 遮熱サビ止めプライマー	600円	18kgセット	0.16	無鉛・遮熱性、特殊エポキシ樹脂サビ止めプライマー
10 フローンHRプライマー	1,500円	20kgセット	0.4	エポキシ樹脂系下地調整材
11 フローンHRプライマーTXフリー	1,600円	20kgセット	0.4	環境配慮型、エポキシ樹脂系下地調整材
12 フローンフィラーコテ用	1,800円	15kgセット	1.0	0.5～1.0mmの不陸調整材
13 フローンフィラーローラー用	1,300円	12.5kgセット	0.6	0.5mm以下の不陸調整材
14 ハイフロンプライマー	400円	15kgセット	0.2	ハイフローン用プライマー
15 フローン水性プライマーF	500円	15kg	0.15	フローンアクアファースト用プライマー
16 フローンNSプライマー	500円	15kg	0.15	フローンヌルサット用コンクリート面用プライマー

副資材シリーズ

材 料 名	容 量	用 途 ・ 目 的
1 フローンエポパテ	4kgセット	亀裂、穴 等の補修材
2 フローンシーリング	1ケース (0.32m ϕ ×10本)	ノンブリードタイプ ウレタンシーリング材
3 フローンパウダー	15kg・5kg	プライマー混合用粉体
4 フローン55用希釈剤	2.7kg	低温時のフローン55の希釈剤
5 フローンエポキシ硬化促進剤	0.5kg	低温時のエポキシ硬化促進剤
6 アクリルウレタン用硬化促進剤	1kg	低温時のAUコートの硬化促進剤
7 ケミベスト FD-380	5kg	床材 だれ止め用 (フローン22、フルトップは除く)
8 フローン珪砂 4号・5号・6号・7号	15kg	防滑用骨材
9 フローンクリヤーチップ	0.7kg・0.175kg	防滑用骨材
10 フローンプラチップ・フロンプラチップL	2kg	ローラー工法用骨材
11 アースフローン仕上ワックス	15kg	アースフローン用 仕上げワックス
12 アース用銅板	5cm×5cm銅板と2mリード線	静電気対策接地用
13 ワックス剥離液	14kg	ワックス除去用 剥離液
14 フローンオイルクリーナーSP	18kg	油洗浄用クリーナー
15 フローンローラーNo.1	1ケース (5本)	フローンエポローラー専用ローラー
16 フローンハクリサットアクア	16kg・3kg	塗膜剥離剤

東日本塗料株式会社



本 社／〒124-0006 東京都葛飾区堀切3丁目25番18号 TEL.03 (3693) 0851 (代) FAX.03 (3697) 2306
 埼玉工場／〒347-0017 埼玉県加須市南篠崎1丁目13番地 TEL.0480 (65) 1515 (代) FAX.0480 (65) 1518
 技術研究所
 仙台営業所／〒983-0045 仙台市宮城野区宮城野1丁目4番20号 TEL.022 (291) 7372 (代) FAX.022 (291) 7320
 新潟営業所／〒950-0871 新潟県新潟市東区山木戸3丁目7番9号 TEL.025 (273) 5749 (代) FAX.025 (274) 6730
 静岡営業所／〒422-8037 静岡県静岡市駿河区下島128番地-1 TEL.054 (238) 8061 (代) FAX.054 (238) 8063

URL <http://www.hnt-net.co.jp>



2026.06. 1,000(洋)