

## 【フローンプロテクトコート（艶有・半艶） 設計価格表】

### ■ 塗替え／旧塗膜：各種エマルジョン塗料、吹付タイル、弾性塗材等

設計単価	工程	使用材料	容量	使用量kg/m <sup>2</sup>
2,200円	1	カチオン浸透エポプライマー	1.5kg	0.1～0.15
	2	フローンプロテクトコート（艶有・半艶）	1.5kg	0.15
	3	フローンプロテクトコート（艶有・半艶）	1.5kg	0.15

### ■ 塗替え／下地：窯業系サイディングボード（アクリル）

設計単価	工程	使用材料	容量	使用量kg/m <sup>2</sup>
2,200円	1	カチオン浸透エポプライマー	1.5kg	0.1～0.15
	2	フローンプロテクトコート（艶有・半艶）	1.5kg	0.15
	3	フローンプロテクトコート（艶有・半艶）	1.5kg	0.15

### ■ 新設／下地：コンクリート、モルタル

設計単価	工程	使用材料	容量	使用量kg/m <sup>2</sup>
2,200円	1	カチオン浸透エポプライマー	1.5kg	0.1～0.15
	2	フローンプロテクトコート（艶有・半艶）	1.5kg	0.15
	3	フローンプロテクトコート（艶有・半艶）	1.5kg	0.15

※上記数値は全て標準値です。下地の状態、形状、施工条件、気象条件等により多少の幅を生じる事があります。  
 ※旧塗膜がシリコン系、フッ素系塗料や活膜ウレタン系の場合には密着しない可能性がありますので、十分にテストの上、ご使用下さい。

※吸い込みの激しい下地の場合は、カチオン浸透エポプライマーを2～3回重ね塗りして下さい。

- ※ 各製品を使用の際はカタログを参照して下さい。
- ※ 価格有効期限＝次回改正まで
- ※ 記載価格は300m<sup>2</sup>以上を基準とします。
- ※ 設計単価には、消費税は含みません。
- ※ 施工現場の下地条件、温度条件により施工方法及び単価も異なります。
- ※ 下地処理・養生代・足場代・諸経費は別途見積となります。

東京都葛飾区堀切3丁目25番18号  
**東日本塗料株式会社**