

# フローンクリートローラー用 速乾

## 設計単価表

工 法 名	設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量kg/m <sup>2</sup>
フローンクリート ローラー用速乾 コンクリート面平滑工法 (0.7mm厚)	6,200円/m <sup>2</sup>	1	フローン水系油面用 プライマー	8.4kgセット (硬化促進剤込)	0.3
		2	フローン水系油面用 プライマー	8.4kgセット (硬化促進剤込)	0.3
		3	フローンクリート ローラー用速乾 希釈剤 硬化促進剤	9kgセット 3.6kg 3.6kg	0.8 0.012 0.012
フローンクリート ローラー用速乾 旧塗膜面改修工法平滑工法 (0.5mm厚)	3,400円/m <sup>2</sup>	1	フローンクリート ローラー用速乾 希釈剤 硬化促進剤	9kgセット 3.6kg 3.6kg	0.8 0.012 0.012
フローンクリート ローラー用速乾 コンクリート面平滑工法 (コテ塗り) (1.4mm厚)	8,600円/m <sup>2</sup>	1	フローンクリート ローラー用速乾 希釈剤 硬化促進剤	9kgセット 3.6kg 3.6kg	0.3 0.0045 0.0045
		2	フローンクリート ローラー用速乾 フローン硅砂7号 希釈剤 硬化促進剤	9kgセット 15kg 3.6kg 3.6kg	0.4 0.2 0.006 0.006
		3	フローンクリート ローラー用速乾 希釈剤 硬化促進剤	9kgセット 3.6kg 3.6kg	1.2 0.018 0.018
フローンクリート ローラー用速乾 コンクリート面 ニート防滑工法 (2.0mm厚)	7,400円/m <sup>2</sup>	1	フローンクリート ローラー用速乾 希釈剤 硬化促進剤	9kgセット 3.6kg 3.6kg	0.3 0.0045 0.0045
		2	フローンクリート ローラー用速乾 希釈剤 硬化促進剤	9kgセット 3.6kg 3.6kg	0.6 0.009 0.009
		3	フローン硅砂4号又は5号	15kg	1.8
		4	フローンクリート ローラー用速乾 希釈剤 硬化促進剤	9kgセット 3.6kg 3.6kg	0.5 0.0075 0.0075

フローンクリート ローラー用速乾 旧塗膜面改修 ニート防滑工法 (1.8 mm厚)	5,800 円/m <sup>2</sup>	1	フローンクリート ローラー用速乾 希釈剤 硬化促進剤	9kg セット 3.6 kg 3.6 kg	0.6 0.009 0.009
		2	フローン硅砂 4号又は 5号	15 kg	1.8
		3	フローンクリート ローラー用速乾 希釈剤 硬化促進剤	9kg セット 3.6 kg 3.6 kg	0.5 0.0075 0.0075
フローンクリート ローラー用速乾 立ち上がり工法 (0.7 mm厚)	5,200 円/m <sup>2</sup>	1	フローンクリート ローラー用速乾 希釈剤 硬化促進剤	9kg セット 3.6 kg 3.6 kg	0.3 0.0045 0.0045
		2	フローンクリート ローラー用速乾 ケミベスト FD-380 希釈剤 硬化促進剤	9kg セット 5.0 kg 3.6 kg 3.6kg	0.8 0.016 0.012 0.012

※各製品を使用の際はカタログを参照して下さい。

※価格有効期限＝次回改正まで。

※記載価格は300 m<sup>2</sup>以上を基準とします。

※設計単価には、消費税は含みません。

※施工現場の下地条件、温度条件により施工方法及び単価も異なります。

※素地調整は別途見積となります。

東京都葛飾区堀切3丁目25番18号

東日本塗料株式会社