

フローンクリートローラー用 設計単価表

工 法 名	設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²
フローンクリート ローラー用 コンクリート面平滑工法 (0.7 mm厚)	5,400 円/m ²	1	フローン水系油面用 プライマー	8.4kg セット (硬化促進剤込)	0.3
		2	フローン水系油面用 プライマー	8.4kg セット (硬化促進剤込)	0.3
		3	フローンクリート ローラー用 希釈剤 硬化促進剤	15kg セット 3.6 kg 3.6 kg	0.8 0.024 0.008
フローンクリート ローラー用 旧塗膜面改修工法平滑工法 (0.5 mm厚)	2,700 円/m ²	1	フローンクリート ローラー用 希釈剤 硬化促進剤	15kg セット 3.6 kg 3.6 kg	0.8 0.024 0.008
フローンクリート ローラー用 コンクリート面平滑工法 (コテ塗り) (1.4 mm厚)	6,800 円/m ²	1	フローンクリート ローラー用 希釈剤 硬化促進剤	15kg セット 3.6 kg 3.6 kg	0.3 0.009 0.003
		2	フローンクリート ローラー用 フローン硅砂 7 号 希釈剤 硬化促進剤	15kg セット 15kg 3.6 kg 3.6 kg	0.4 0.2 0.012 0.004
		3	フローンクリート ローラー用 希釈剤 硬化促進剤	15kg セット 3.6 kg 3.6 kg	1.2 0.036 0.012
フローンクリート ローラー用 コンクリート面 ニート防滑工法 (2.0 mm厚)	6,100 円/m ²	1	フローンクリート ローラー用 希釈剤 硬化促進剤	15kg セット 3.6 kg 3.6 kg	0.3 0.009 0.003
		2	フローンクリート ローラー用 希釈剤 硬化促進剤	15kg セット 3.6 kg 3.6 kg	0.6 0.018 0.006
		3	フローン硅砂 4 号又は 5 号	15 kg	1.8
		4	フローンクリート ローラー用 希釈剤 硬化促進剤	15kg セット 3.6 kg 3.6 kg	0.5 0.015 0.005

フローンクリート ローラー用 旧塗膜面改修 ニート防滑工法 (1.8mm厚)	4,700円/m ²	1	フローンクリート ローラー用 希釈剤 硬化促進剤	15kgセット 3.6kg 3.6kg	0.6 0.018 0.006
		2	フローン硅砂4号又は5号	15kg	1.8
		3	フローンクリート ローラー用 希釈剤 硬化促進剤	15kgセット 3.6kg 3.6kg	0.5 0.015 0.005
フローンクリート ローラー用 立ち上がり工法 (0.7mm厚)	4,200円/m ²	1	フローンクリート ローラー用 希釈剤 硬化促進剤	15kgセット 3.6kg 3.6kg	0.3 0.009 0.003
		2	フローンクリート ローラー用 ケミベスト FD-380 希釈剤 硬化促進剤	15kgセット 5.0kg 3.6kg 3.6kg	0.8 0.04 0.024 0.008

※各製品を使用の際はカタログを参照して下さい。

※価格有効期限＝次回改正まで。

※記載価格は300m²以上を基準とします。

※設計単価には、消費税は含みません。

※施工現場の下地条件、温度条件により施工方法及び単価も異なります。

※素地調整は別途見積となります。

東京都葛飾区堀切3丁目25番18号

東日本塗料株式会社