

作成日 2015/12/16
改訂日 2024/02/29

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	フロンクリート 希釈剤
製品コード	619908
整理番号	HNT003752-6
供給者の会社名称	東日本塗料株式会社
住所	124-0006 東京都葛飾区堀切3丁目25番18号
担当部門	品質保証部
電話番号	0480-65-5880
FAX番号	0480-65-5798
緊急連絡電話番号	0480-65-5880
推奨用途	溶剤

2. 危険有害性の要約
化学品のGHS分類

物理化学的危険性	引火性液体 区分3
健康有害性	眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 区分2B 特定標的臓器毒性(単回ばく露) 区分3(麻醉作用 気道刺激性)

上記で記載がない危険有害性は、区分に該当しない(分類対象外)か分類できない。

GHSラベル要素

絵表示

注意喚起語
危険有害性情報

警告
H226 引火性液体及び蒸気
H320 眼刺激
H335 呼吸器への刺激のおそれ
H336 眠気又はめまいのおそれ

注意書き
安全対策

ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。
(P261)
熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。(P210)
容器を密閉しておくこと。(P233)
容器を接地しアースをとること。(P240)
防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。(P241)
火花を発生させない工具を使用すること。(P242)
静電気放電に対する措置を講ずること。(P243)
取扱い後はよく眼を洗うこと。(P264)
屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。(P271)
保護手袋/保護眼鏡/保護面を着用すること。(P280)

応急措置
皮膚又は髪に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。(P303+P361+P353)
吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。(P304+P340)

眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。(P305+P351+P338)
 気分が悪いときは医師に連絡すること。(P312)

眼の刺激が続く場合: 医師の診察/手当てを受けること。(P337+P313)

火災の場合: 消火するために適切な消火剤を使用すること。(P370+P378)

保管

換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。(P403+P233)

換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。(P403+P235)

廃棄

施錠して保管すること。(P405)

内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。(P501)

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

混合物

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法	安衛法	
その他溶剤	100%	—	—	—	—

4. 応急措置

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

気分が悪い時は、医師に連絡すること。

皮膚に付着した場合

直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。

気分が悪い時は、医師に連絡すること。

水と石鹼で洗うこと。

皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。

眼に入った場合

皮膚を速やかに洗浄すること。

水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が持続する場合、医師の診断、手当てを受けること。

飲み込んだ場合

気分が悪い時は、医師に連絡すること。

口をすすぐこと。

気分が悪い時は、医師に連絡すること。

5. 火災時の措置

適切な消火剤

泡、乾燥砂、粉末、炭酸ガス

使ってはならない消火剤

水

剤

火災時の特有の危険有害性

火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。

極めて燃え易い: 熱、火花、火災で容易に発火する。

特有の消火方法

危険でなければ火災区域から容器を移動する。

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

消火作業の際は、空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

置

6. 漏出時の措置	人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置	漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。
環境に対する注意事項	封じ込め及び浄化の方法及び機材	直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 関係者以外は近づけない。 立ち入る前に、密閉された場所を換気する。 作業者は適切な保護具(『8. ばく露防止及び保護措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。 少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。後で廃棄処理する。 大量の場合、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いて回収する。 すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。
二次災害の防止策		
7. 取扱い及び保管上の注意 取扱い	技術的対策	『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
	安全取扱注意事項	周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。
	接触回避	取扱い後はよく手を洗うこと。
	衛生対策	飲み込みを避けること。
	安全な保管条件	皮膚との接触を避けること。
保管		ミスト、蒸気、スプレーの吸入を避けること。
		『10. 安定性及び反応性』を参照。
		取扱い後はよく手を洗うこと。
		熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。禁煙。
		容器は直射日光や火気を避けること。
		容器を密閉して換気の良い冷所で保管すること。
		施錠して保管すること。
8. ばく露防止及び保護措置 設備対策		防爆の電気・換気・照明機器を使用すること。 静電気放電に対する予防措置を講ずること。
保護具	呼吸用保護具	適切な呼吸器保護具を着用すること。
	手の保護具	保護手袋を着用すること。
	眼、顔面の保護具	眼の保護具を着用すること。
		顔面用の保護具を着用すること。
9. 物理的及び化学的性質		
物理状態		液体
形状		液体
色		無色透明
臭い		特異臭
融点／凝固点		-80
沸点又は初留点及び沸		146
点範囲		
可燃性		データなし

爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界	下限	1.5
	上限	7.0
引火点		46.5°C (セタ密閉式)
自然発火点		344
分解温度		データなし
pH		データなし
動粘性率		データなし
溶解度		データなし
n-オクタノール／水分		データなし
配係数		
蒸気圧		0.51
密度及び／又は相対密度		0.969
相対ガス密度		4.6
粒子特性		データなし
10. 安定性及び反応性		
反応性		情報なし。
化学的安定性		通常の温度、圧力の条件では安定である。
危険有害反応可能性		通常の条件では危険有害な反応は起こらない。
避けるべき条件		加温、火気
混触危険物質		危険有害反応可能性参照
危険有害な分解生成物		情報なし。
11. 有害性情報		
急性毒性		データなし
皮膚腐食性／刺激性		データなし
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性		加成型が適用できる成分からの判定: 眼区分2Bの成分合計が98%であり、濃度限界(10%)以上のため、区分2Bに該当。
呼吸器感作性		データなし
皮膚感作性		データなし
生殖細胞変異原性		データなし
発がん性		データなし
生殖毒性		データなし
特定標的臓器毒性(単回ばく露)		データなし
特定標的臓器毒性(反復ばく露)		データなし
誤えん有害性		データなし
12. 環境影響情報		
水生環境有害性 短期(急性)		データなし
水生環境有害性 長期(慢性)		データなし
生態毒性		データなし
残留性・分解性		データなし
生体蓄積性		データなし
土壌中の移動性		データなし
オゾン層への有害性		モントリオール議定書の附属書に列記された物質を含まない。
13. 廃棄上の注意		
残余廃棄物		廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。

汚染容器及び包装

都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を充分告知の上処理を委託する。容器は清浄してリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14. 輸送上の注意
国際規制

海上規制情報
UN No. 1263
Proper Shipping Class PAINT 3
Packing Group II
Marine Pollutant Not applicable
Liquid Substance Not applicable
Transported in Bulk
According to MARPOL 73/78, Annex II, the IBC Code

IMOの規定に従う。
1263
PAINT
3
II
Not applicable
Not applicable

国内規制

航空規制情報
UN No. 1263
Proper Shipping Class PAINT 3
Packing Group II

ICAO/IATAの規定に従う。
1263
PAINT
3
II
取扱い及び保管上の注意の項の一般的注意に従う。
陸上輸送 消防法、労働安全衛生法、毒劇法に該当する場合は、法令の輸送について定めるところに従う。
海上輸送 船舶安全法に定めるところに従う。
航空輸送 航空法に定めるところに従う。

陸上規制
海上規制情報
国連番号 1263
品名 塗料
国連分類 3
容器等級 II
海洋汚染物質 非該当
MARPOL 73/78 附属書II 及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質
航空規制情報
国連番号 1263
品名 塗料
国連分類 3
等級 II

該当しない
船舶安全法の規定に従う。
1263
塗料
3
II
航空法の規定に従う。
1263
塗料
3
II

緊急時応急措置指針番号

128

15. 適用法令
労働安全衛生法
毒物及び劇物取締法

危険物・引火性の物(施行令別表第1第4号)
非該当

化学物質排出把握管理 促進法 (PRTR法)	非該当
消防法	第4類 第二石油類 (非水溶性)
大気汚染防止法	揮発性有機化合物 (法第2条第4項) (環境省 から都道府県への通達)
海洋汚染防止法	有害液体物質 (Z類物質) (施行令別表第1)
外国為替及び外国貿易 法	輸出貿易管理令別表第1の16の項
船舶安全法	引火性液体類 (危規則第3条危険物告示別表第 1)
航空法	引火性液体 (施行規則第194条危険物告示別 表第1)
港則法	その他の危険物・引火性液体類 (法第20条第 2項、規則第12条、危険物の種類を定める告 示別表)
道路法	車両の通行の制限 (施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第1 2号・別表第2)
特定有害廃棄物輸出入 規制法 (バーゼル法)	特定有害廃棄物 (法第2条第1項第1号イ、平 成30年6月18日省令第12号)

16. その他の情報

本書の内容は、法規改正、新しい知見や情報入
手、試験等により訂正されることがあります。
全ての化学製品には、未知の危険性や有害性が
有り得るため、取扱いには細心の注意が必要で
す。

本書には通常の危険性や有害性について記載し
てありますが、記載内容以外の危険性や有害性
が存在しないことは保証出来ません。

記載事項は通常の実施を前提としたものであ
り、特殊な取扱いをする場合には、新たに用途
、用法に適した安全策をご実施の上、取扱い願
います。

連絡先
参考文献

東日本塗料株式会社

溶剤便覧

製品評価技術基盤機構(NITE)

メーカーSDS

日本工業標準調査会「JISZ7253 GHSに基づく化
学品の危険有害性情報の伝達方法、作業場内の
表示及び安全データシート(SDS)」

日本工業標準調査会「JISZ7252 GHSに基づく化
学品の分類方法」

日本塗料工業会編集「容器イエローカード(ラベ
ル方式)塗料マニュアル 改訂版」

日本ケミカルデータベース製物質データベース

その他

[注 意] 危険性・有害性の評価は必ずしも
十分ではありませんので、取扱いには十分注意し
て下さい。

この製品の製品安全データシートの記載内容の
うち含有量、物理化学的性質などの値は、保証
値ではありません。

記載内容は現時点で入手できる資料、情報に基
づいて作成しておりますが、すべての化学製品に
は未知の有害性があり得る為、取扱いに当たっ
ては細心の注意が必要です。

注意事項は通常の実施を前提としたもので
ある為、特殊な取扱いの場合には、用途・用法
に適した安全対策を実施の上ご使用下さい。

又それらが実際の使用状況に相応しているか、
環境保護の目的にそっているか、あるいは貴社
の従業員の方々や貴社製品購入者の健康・安全
を損なわないか等については、貴社の責任にて
ご判断願います。