

作成日 2015/12/16  
改訂日 2018/02/22

## 安全データシート

### 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	カワラフィラー グレー
製品コード	250003
整理番号	HNT003976-3
供給者の会社名称	東日本塗料株式会社
住所	124-0006 東京都葛飾区堀切3丁目25番18号
担当部門	品質保証部
電話番号	0480-65-5880
FAX番号	0480-65-5798
緊急連絡電話番号	0480-65-5880
推奨用途及び使用上の制限	塗料

### 2. 危険有害性の要約

#### GHS分類

##### 健康有害性

急性毒性（経皮） 区分4  
急性毒性（吸入：蒸気） 区分4  
急性毒性（吸入：粉じん、ミスト） 区分4  
発がん性 区分2  
生殖毒性 区分1B  
特定標的臓器毒性（単回ばく露） 区分2（肝臓 血液系 腎臓 脾臓）  
特定標的臓器毒性（反復ばく露） 区分2（血液系）

##### 環境有害性

水生環境有害性（急性） 区分2  
水生環境有害性（長期間） 区分3

上記で記載がない危険有害性は、分類対象外か分類できない。

#### GHSラベル要素

##### 絵表示



##### 注意喚起語 危険有害性情報

危険  
H312+H332 皮膚に接触したり、吸入すると有害  
H351 発がんのおそれの疑い  
H360 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ  
H371 肝臓、血液系、腎臓、脾臓の障害のおそれ  
H373 長期にわたる、又は反復ばく露による血液系の障害のおそれ  
H401 水生生物に毒性  
H412 長期継続的影響によって水生生物に有害

##### 注意書き 安全対策

使用前に取扱説明書を入手すること。(P201)  
すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。(P202)  
ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。(P260)  
ミスト、蒸気、スプレーの吸入を避けること。(P261)  
粉じん、ヒュームの吸入を避けること。(P261)  
取扱い後はよく手を洗うこと。(P264)  
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。(P270)  
屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。(P271)  
環境への放出を避けること。(P273)  
保護手袋、保護衣を着用すること。(P280)

**応急措置**

皮膚に付着した場合、多量の水と石鹼で洗うこと。(P302+P352)  
 吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。(P304+P340)  
 ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。(P308+P313)  
 気分が悪い時は、医師に連絡すること。(P312)  
 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。(P314)  
 特別な処置が必要である。(P321)  
 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。(P362+P364)  
**保管**  
 施錠して保管すること。(P405)  
**廃棄**  
 内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。(P501)

**3. 組成及び成分情報**

化学物質・混合物の区別 混合物

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法番号	安衛法番号	
酸化チタン (IV)	1.0~10%	TiO <sub>2</sub>	(1)-558, (5)-5225	既存	13463-67-7
鉱油	0.10~1.0%	—	有り	既存	有り
メタノール	0.10~1.0%	—	有り	既存	67-56-1
エチレングリコールモノイソプロピルエーテル	1.0~10%	—	有り	既存	有り
アンモニア	0.10~1.0%	—	有り	既存	有り

分類に寄与する不純物及び安 情報なし

**定化添加物**

**労働安全衛生法**

名称等を通知すべき危険物及び有害物 (法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9)

エチレングリコールモノイソプロピルエーテル (法令指定番号: 76) (2.998%)  
 シリカ (法令指定番号: 312) (0.126%)  
 メタノール (法令指定番号: 560) (0.336%)  
 鉱油 (法令指定番号: 168) (0.516%)  
 酸化チタン (I V) (法令指定番号: 191) (1.76%)

**4. 応急措置**

**吸入した場合**

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。  
 ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。

**皮膚に付着した場合**

多量の水と石鹼で洗うこと。  
 皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。  
 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。

**眼に入った場合**

眼の刺激が持続する場合、医師の診断、手当てを受けること。  
 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

**飲み込んだ場合**

口をすすぐこと。  
 医師の診断、手当てを受けること。

**5. 火災時の措置**

**消火剤**

泡、噴霧水、乾燥砂、粉末、炭酸ガス  
 この製品自体は、燃焼しない。

**使ってはならない消火剤  
 特有の危険有害性**

情報なし。  
 情報なし。

**特有の消火方法** 危険でなければ火災区域から容器を移動する。  
**消火を行う者の保護** 消火作業の際は、空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

## 6. 漏出時の措置

**人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置** 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。関係者以外は近づけない。  
 作業者は適切な保護具（『8. ばく露防止及び保護措置』の項を参照）を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。  
 立ち入る前に、密閉された場所を換気する。

**環境に対する注意事項** 河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。

**封じ込め及び浄化の方法及び機材** 危険でなければ漏れを止める。  
 不活性材料（例えば、乾燥砂又は土等）で流出物を吸収して、化学品廃棄容器に入れる。

**二次災害の防止策** すべての発火源を速やかに取除く（近傍での喫煙、火花や火炎の禁止）。排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

**取扱い**

**技術的対策** 『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。

**安全取扱注意事項** 空気中の濃度をばく露限度以下に保つために排気用の換気を行うこと。  
 排気用の換気を行うこと。  
 接触、吸入又は飲み込まないこと。  
 『10. 安定性及び反応性』を参照。

**接触回避**

**保管**

**安全な保管条件** 施錠して保管すること。  
 保管時の温度は5℃以下、あるいは40℃以上にならないようにすること。

## 8. ばく露防止及び保護措置

**設備対策** 特別な換気要求事項はない。

**保護具**

**呼吸器の保護具** 必要に応じて個人用呼吸器保護具を使用すること。

**手の保護具** 必要に応じて個人用保護手袋を使用すること。

**眼の保護具** 必要に応じて個人用の眼の保護具を使用すること。

**皮膚及び身体の保護具** 必要に応じて個人用の顔面用保護具を使用すること。

## 9. 物理的及び化学的性質

**外観**

**物理的状态** 液体

**形状** 液体

**色** 灰色

**臭い** 僅かなアクリル臭

**臭いのしきい（閾）値** データなし

**pH** 8.5

**融点・凝固点** データなし

**沸点、初留点及び沸騰範囲** 100

**引火点** 引火せず

**蒸発速度** データなし

**燃焼性（固体、気体）** データなし

**燃焼又は爆発範囲**

**下限** データなし

**上限** データなし

**蒸気圧** データなし

**蒸気密度** データなし

**比重（密度）** 1.5

溶解度	データなし
n-オクタノール/水分配係数	データなし
自然発火温度	データなし
分解温度	データなし
粘度 (粘性率)	データなし
動粘性率	データなし

## 10. 安定性及び反応性

反応性	情報なし
化学的安定性	通常の温度、圧力の条件では安定である。
危険有害反応可能性	通常の条件では危険有害な反応は起こらない。
避けるべき条件	加温、凍結
混触危険物質	危険有害反応可能性参照
危険有害な分解生成物	情報なし

## 11. 有害性情報

急性毒性	
経皮	$ATE_{mix} = (100 - 94.257400\%) / ((0.03\% / 220\text{mg/kg}) + (2.9980\% / 1080\text{mg/kg}) + (0.02\% / 2270\text{mg/kg}) + (0.0010\% / 2000\text{mg/kg}))$ 計算結果が1900mg/kgのため、区分4に該当。
吸入	$ATE_{mix} = (100 - 96.636000\%) / ((0.03\% / 2.03\text{mg/l}) + (0.3360\% / 41.3\text{mg/l}) + (2.9980\% / 17.04\text{mg/l}))$ 計算結果が16mg/lのため、区分4に該当。 $ATE_{mix} = (100 - 98.220000\%) / ((1.76\% / 6.83\text{mg/l}) + (0.02\% / 0.14\text{mg/l}))$ 計算結果が4.4mg/lのため、区分4に該当。(ミスト)
皮膚腐食性及び皮膚刺激性	データなし
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性	データなし
呼吸器感作性又は皮膚感作性	データなし
生殖細胞変異原性	データなし
発がん性	二酸化チタンが1.76% $\geq$ 1%のため、区分2に該当。
生殖毒性	メタノールが0.33% $\geq$ 0.3%のため、区分1Bに該当。
特定標的臓器毒性 (単回ばく露)	エチレングリコールモノイソプロピルエーテルが2.9980% $\geq$ 1%のため、区分2(肝臓)に該当。 エチレングリコールモノイソプロピルエーテル エチレングリコールモノイソプロピルエーテルが2.9980% $\geq$ 1%のため、区分2(血液系)に該当。 エチレングリコールモノイソプロピルエーテルが2.9% $\geq$ 1%のため、区分2(腎臓)に該当。 エチレングリコールモノイソプロピルエーテルが2.9% $\geq$ 1%のため、区分2(脾臓)に該当。
特定標的臓器毒性 (反復ばく露)	エチレングリコールモノイソプロピルエーテルが2.9% $\geq$ 1%のため、区分2(血液系)に該当。
吸引性呼吸器有害性	データなし

## 12. 環境影響情報

水生環境有害性 (急性)	水生生物に毒性
水生環境有害性 (長期間)	長期的影響により水生生物に有害
生態毒性	データなし
残留性・分解性	データなし
生体蓄積性	データなし
土壤中の移動性	データなし
オゾン層への有害性	モニトリオール議定書に列記された物質を含まない。
その他	データなし

## 13. 廃棄上の注意

<p>残余廃棄物</p>	<p>廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。</p>
<p>汚染容器及び包装</p>	<p>容器は清浄してリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。</p>

#### 1 4. 輸送上の注意

##### 国際規制

海上規制情報	該当しない
Marine Pollutant	Not applicable
Transport in bulk according to MARPOL 73/78, Annex II, and the IBC code.	Not applicable

航空規制情報 該当しない

##### 国内規制

取扱い及び保管上の注意の項の一般的注意に従う。  
陸上輸送 消防法、労働安全衛生法、毒劇法に該当する場合は、法令の輸送について定めるところに従う。  
海上輸送 船舶安全法に定めるところに従う。  
航空輸送 航空法に定めるところに従う。

陸上規制 該当しない

海上規制情報 該当しない

海洋汚染物質 非該当

MARPOL 73/78 附属書II 及びIBC コードによるばら積み輸送される液体物質 非該当

航空規制情報 該当しない

緊急時応急措置指針番号 なし

#### 1 5. 適用法令

化審法	優先評価化学物質 (法第2条第5項)
労働安全衛生法	作業環境評価基準 (法第65条の2第1項) 名称等を表示すべき危険物及び有害物 (法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9) 危険物・可燃性のガス (施行令別表第1第5号) 名称等を通知すべき危険物及び有害物 (法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9) 腐食性液体 (労働安全衛生規則第326条)
水質汚濁防止法	有害物質 (法第2条、施行令第2条、排水基準を定める省令第1条) 指定物質 (法第2条第4項、施行令第3条の3)
消防法	非危険物
悪臭防止法	特定悪臭物質 (施行令第1条)
大気汚染防止法	特定物質 (法第17条第1項、政令第10条) 有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質 (中央環境審議会第9次答申)
海洋汚染防止法	揮発性有機化合物 (法第2条第4項) (環境省から都道府県への通達) 個品運送P (施行規則第30条の2の3、国土交通省告示) 有害でない物質 (施行令別表第1の2) 有害液体物質 (X類物質) (施行令別表第1) 有害液体物質 (Y類物質) (施行令別表第1) 有害液体物質 (Z類物質) (施行令別表第1)
外国為替及び外国貿易法	輸出貿易管理令別表第1の16の項
道路法	車両の通行の制限 (施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2)

特定有害廃棄物輸出入規制法（廃棄物の有害成分・法第2条第1項第1号イに規定するもの（平10三 バーゼル法）	省告示1号）
水道法	有害物質（法第4条第2項）、水質基準（平15省令101号）
下水道法	水質基準物質（法第12条の2第2項、施行令第9条の4）
労働基準法	疾病化学物質（法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1）

## 16. その他の情報

連絡先	東日本塗料株式会社
参考文献	溶剤便覧 製品評価技術基盤機構(NITE) メーカーSDS 日本工業標準調査会「JISZ7253 GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法、作業場内の表示及び安全データシート(SDS)」 日本工業標準調査会「JISZ7252 GHSに基づく化学品の分類方法」 日本塗料工業会編集「容器イエローカード(ラベル方式)塗料マニュアル改訂版」 日本ケミカルデータベース製物質データベース
その他	[注 意] 危険性・有害性の評価は必ずしも十分ではありませんので、取扱には十分注意して下さい。 この製品の製品安全データシートの記載内容のうち含有量、物理化学的性質などの値は、保証値ではありません。 記載内容は現時点で入手できる資料、情報に基づいて作成しておりますが、すべての化学品には未知の有害性があり得る為、取扱いに当たっては細心の注意が必要です。 注意事項は通常取り扱いを対象としたものである為、特殊な取扱いの場合には、用途・用法に適した安全対策を実施の上ご使用下さい。 又それらが実際の使用状況に相応しているか、環境保護の目的にそっているか、あるいは貴社の従業員の方々や貴社製品購入者の健康・安全を損なわないか等については、貴社の責任にてご判断願います。