

## 安全データシート

### 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	パワフルフロア-II B液
製品コード	605557
整理番号	HNT00385-13
供給者の会社名称	東日本塗料株式会社
住所	124-0006 東京都葛飾区堀切3丁目25番18号
担当部門	品質保証部
電話番号	0480-65-5880
FAX番号	0480-65-5798
緊急連絡電話番号	0480-65-5880
推奨用途	塗料

### 2. 危険有害性の要約

#### 化学品のGHS分類

物理化学的危険性 引火性液体 区分3

健康有害性 急性毒性（経口） 区分4

急性毒性（経皮） 区分3

急性毒性（吸入：蒸気） 区分1

呼吸器感作性 区分1A

上記で記載がない危険有害性は、区分に該当しない（分類対象外）か分類できない。

#### GHSラベル要素

##### 絵表示



##### 注意喚起語

##### 危険有害性情報

##### 注意

H226 引火性液体及び蒸気

H302 飲み込むと有害

H311 皮膚に接触すると有毒

H330 吸入すると生命に危険

H334 吸入するとアレルギー、ぜん（喘）息又は呼吸困難を起こすおそれ

##### 注意書き

##### 安全対策

熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。(P210)

容器を密閉しておくこと。(P233)

容器を接地しアースをとること。(P240)

防爆型の電気機器／換気装置／照明機器を使用すること。(P241)

火花を発生させない工具を使用すること。(P242)

静電気放電に対する措置を講ずること。(P243)

ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。(P260)

ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。(P261)

取扱い後はよく手を洗うこと。(P264)

この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。(P270)

屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。(P271)

保護手袋／保護眼鏡／保護面を着用すること。(P280)

保護手袋／保護衣を着用すること。(P280)

**応急措置**

- 呼吸用保護具を着用すること。(P284)  
 皮膚に付着した場合: 多量の水と石鹼で洗うこと。(P302+P352)  
 皮膚又は髪に付着した場合: 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。(P303+P361+P353)  
 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。(P304+P340)  
 直ちに医師に連絡すること。(P310)  
 気分が悪いときは医師に連絡すること。(P312)  
 特別な処置が緊急に必要である。(P320)  
 特別な処置が必要である。(P321)  
 口をすすぐこと。(P330)  
 呼吸に関する症状が出た場合: 医師に連絡すること。(P342+P311)  
 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。(P361+P364)  
 火災の場合: 消火するために適切な消火剤を使用すること。(P370+P378)  
**保管**  
 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。(P403+P233)  
 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。(P403+P235)  
 施錠して保管すること。(P405)  
**廃棄**  
 内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。(P501)

**3. 組成及び成分情報****化学物質・混合物の区別**

混合物

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法番号	安衛法番号	
ヘキサメチレンジイソシアネート	0.1~0.5%	—	有り	既存	822-06-0

**4. 応急措置****吸入した場合**

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。  
 直ちに医師に連絡すること。

**皮膚に付着した場合**

直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。  
 多量の水と石鹼で洗うこと。  
 特別な処置が必要である。  
 気分が悪い時は、医師に連絡すること。

**眼に入った場合**

皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。  
 医師の診断、手当てを受けること。

**飲み込んだ場合**

水で数分間注意深く洗うこと。  
 口をすすぐこと。

医師の診断、手当てを受けること。

**5. 火災時の措置****適切な消火剤**

泡、乾燥砂、粉末、炭酸ガス

**使ってはならない消火剤**

水

**火災時の特有の危険有害性**

火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。

極めて燃え易い：熱、火花、火災で容易に発火する。

**特有の消火方法**

危険でなければ火災区域から容器を移動する。

**消火活動を行う者の特別な保**

護具及び予防措置

**6. 漏出時の措置****人体に対する注意事項、保護**

漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。

**具及び緊急時措置**

<b>環境に対する注意事項</b>	関係者以外は近づけない。
<b>封じ込め及び浄化の方法及び機材</b>	立ちに入る前に、密閉された場所を換気する。 作業者は適切な保護具（『8. ばく露防止及び保護措置』の項を参照）を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。
<b>二次災害の防止策</b>	河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。 少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。後で廃棄処理する。 大量の場合、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いて回収する。 すべての発火源を速やかに取除く（近傍での喫煙、火花や火炎の禁止）。

**7. 取扱い及び保管上の注意****取扱い****技術的対策**

『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。

**安全取扱注意事項**

周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。  
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。  
取扱い後はよく手を洗うこと。  
飲み込みを避けること。  
皮膚との接触を避けること。  
屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。  
ガスを吸入しないこと。  
ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。  
排気用の換気を行うこと。

**接触回避****保管****安全な保管条件**

熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。禁煙。  
容器は直射日光や火気を避けること。  
容器を密閉して換気の良い冷所で保管すること。  
施錠して保管すること。

**8. ばく露防止及び保護措置****設備対策**

防爆の電気・換気・照明機器を使用すること。  
静電気放電に対する予防措置を講ずること。  
工程の密閉化、局所排気その他の設備対策を使用する。

**保護具****呼吸用保護具**

呼吸器保護具を着用すること。

**手の保護具**

保護手袋を着用すること。

**眼、顔面の保護具**

顔面用の保護具を着用すること。

眼の保護具を着用すること。

**皮膚及び身体の保護具**

有機溶剤又は化学薬品が浸透しない保護具を着用すること。  
適切な保護衣を着用すること。

**9. 物理的及び化学的性質****物理状態**

液体

**形狀**

液体

**色**

無色透明

**臭い**

特異臭

**融点／凝固点**

データなし

**沸点又は初留点及び沸点範囲**

データなし

**可燃性**

データなし

**爆発下限界及び爆発上限界／**

データなし

**可燃限界**

データなし

**引火点**

57°C (セタ密閉式)

**自然発火点**

データなし

**分解温度**

データなし

pH	データなし
動粘性率	データなし
溶解度	データなし
n-オクタノール／水分配係数	データなし
蒸気圧	データなし
密度及び／又は相対密度	1.13
相対ガス密度	データなし
粒子特性	データなし

## 10. 安定性及び反応性

反応性	情報なし
化学的安定性	通常の温度、圧力の条件では安定である。
危険有害反応可能性	通常の条件では危険有害な反応は起こらない。
避けるべき条件	加温、火気
混触危険物質	危険有害反応可能性参照
危険有害な分解生成物	情報なし

## 11. 有害性情報

### 急性毒性

経口	ATEmix=(100% - 99.7308075770%) / ((0.2691924230% / 710mg/kg)) 計算結果が710mg/kgのため、区分4とした。
経皮	ATEmix=(100% - 99.7308075770%) / ((0.2691924230% / 570mg/kg)) 計算結果が570mg/kgのため、区分3とした。
吸入	ATEmix=(100% - 99.7308075770%) / ((0.2691924230% / 8.7ppm)) 計算結果が8.7ppmのため、区分1とした。
皮膚腐食性／刺激性	加成方式が適用できる成分からの判定: (区分1+1A+1B+1C) × 10+区分2の成分合計が2.69%であり、濃度限界(1%)以上のため、区分3に該当。
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	データなし
呼吸器感作性	ヘキサメチレンジイソシアネートが0.27%≥0.1%のため、区分1Aに該当。
皮膚感作性	データなし
生殖細胞変異原性	データなし
発がん性	データなし
生殖毒性	データなし
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	データなし
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	データなし
誤えん有害性	データなし

## 12. 環境影響情報

水生環境有害性 短期（急性）	データなし
水生環境有害性 長期（慢性）	データなし
生態毒性	データなし
残留性・分解性	データなし
生体蓄積性	データなし
土壤中の移動性	データなし
オゾン層への有害性	モントリオール議定書の付属書に列記された物質を含まない。

## 13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を充分告知
-------	---

**汚染容器及び包装**

の上処理を委託する。

容器は清浄してリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。

空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

**14. 輸送上の注意****国際規制**

<b>海上規制情報</b>	I M Oの規定に従う。
UN No.	1263
Proper Shipping Name	PAINT
Class	3
Packing Group	III
Marine Pollutant	Not applicable
Liquid Substance	Not applicable
Transported in Bulk	
According to MARPOL	
73/78, Annex II, the IBC	
Code	
<b>航空規制情報</b>	I C A O / I A T Aの規定に従う。
UN No.	1263
Proper Shipping Name	PAINT
Class	3
Packing Group	III

**国内規制**

<b>陸上規制</b>	該当しない
<b>海上規制情報</b>	船舶安全法の規定に従う。
国連番号	1263
品名	塗料
国連分類	3
容器等級	III
海洋汚染物質	非該当
MARPOL 73/78 附属書II 及びIBC コードによるばら積み輸送される液体物質	非該当
<b>航空規制情報</b>	航空法の規定に従う。
国連番号	1263
品名	塗料
国連分類	3
等級	III
緊急時応急措置指針番号	128

**15. 適用法令****労働安全衛生法**

危険物・引火性の物（施行令別表第1第4号）  
 名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9）  
 •ヘキサメチレンジイソシアネート（法令指定番号：519）（0.27%）

**毒物及び劇物取締法**

非該当

**化学物質排出把握管理促進法**（非該当**P R T R 法**

優先評価化学物質（法第2条第5項）

**消防法**

第4類 第二石油類（非水溶性）

**大気汚染防止法**

有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質（中央環境審議会第9次答申）

**海洋汚染防止法**

有害液体物質（Y類物質）（施行令別表第1）

**外国為替及び外国貿易法**

輸出貿易管理令別表第1の16の項

船舶安全法	引火性液体類（危規則第3条危険物告示別表第1）
航空法	引火性液体（施行規則第194条危険物告示別表第1）
港則法	その他の危険物・引火性液体類（法第21条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表）
道路法	車両の通行の制限（施行令第19条の13、（独）日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2）
特定有害廃棄物輸出入規制法 バーゼル法	特定有害廃棄物（法第2条第1項第1号イ、平成30年6月18日省令第12号）
労働基準法	疾病化学物質（法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1）
	感作性を有するもの（法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号、平8労基局長通達、基発第182号）

## 16. その他の情報

本書の内容は、法規改正、新しい知見や情報入手、試験等により訂正されることがあります。

全ての化学製品には、未知の危険性や有害性が有り得るため、取扱いには細心の注意が必要です。

本書には通常の危険性や有害性について記載してありますが、記載内容以外の危険性や有害性が存在しないことは保証出来ません。

記載事項は通常の取扱いを対象としたものであり、特殊な取扱いをする場合には、新たに用途、用法に適した安全策をご実施の上、取扱い願います。

連絡先 東日本塗料株式会社

参考文献 溶剤便覧

製品評価技術基盤機構(NITE)

メーカー-SDS

日本工業標準調査会「JISZ7253 GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法、作業場内の表示及び安全データシート(SDS)」

日本工業標準調査会「JISZ7252 GHSに基づく化学品の分類方法」

日本塗料工業会編集「容器イエローカード(ラベル方式)塗料マニュアル改訂版」

日本ケミカルデータベース製物質データベース

その他 [注 意] 危険性・有害性の評価は必ずしも十分ではありませんので、取扱には十分注意して下さい。

この製品の製品安全データシートの記載内容のうち含有量、物理化学的性質などの値は、保証値ではありません。

記載内容は現時点での入手できる資料、情報に基づいて作成しておりますが、すべての化学品には未知の有害性があり得る為、取扱いに当たっては細心の注意が必要です。

注意事項は通常の取り扱いを対象としたものである為、特殊な取扱いの場合には、用途・用法に適した安全対策を実施の上ご使用下さい。

又それらが実際の使用状況に相応しているか、環境保護の目的にそっているか、あるいは貴社の従業員の方々や貴社製品購入者の健康・安全を損なわぬか等については、貴社の責任にてご判断願います。