

作成日 2016/01/06

改訂日 2021/11/12

# 安全データシート

## 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	フローン パウダー
製品コード	900005
整理番号	HNT0031354-6
供給者の会社名称	東日本塗料株式会社
住所	124-0006 東京都葛飾区堀切3丁目25番18号
担当部門	品質保証部
電話番号	0480-65-5880
FAX番号	0480-65-5798
緊急連絡電話番号	0480-65-5880
推奨用途	その他

## 2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類	
健康有害性	発がん性 区分1A 特定標的臓器毒性（単回ばく露） 区分3（気道刺激性） 特定標的臓器毒性（反復ばく露） 区分1（呼吸器） 上記で記載がない危険有害性は、区分に該当しない（分類対象外）か分類できない。

### GHSラベル要素 絵表示



### 注意喚起語 危険有害性情報

危険  
H335 呼吸器への刺激のおそれ  
H372 長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器の障害  
H350 発がんのおそれ

### 注意書き 安全対策

粉じん、ヒュームの吸入を避けること。(P261)  
取扱い後はよく手を洗うこと。(P264)  
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。(P270)  
屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。(P271)  
保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。(P280)  
使用前に取扱説明書を入手すること。(P201)  
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。(P202)

### 応急措置

吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。(P304+P340)  
気分が悪いときは医師に連絡すること。(P312)  
気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。(P314)  
ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察/手当てを受けること。(P308+P313)

### 保管

換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。(P403+P233)  
施錠して保管すること。(P405)

### 廃棄

内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。(P501)

## 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 混合物

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法番号	安衛法番号	
結晶質シリカ	0.1~1.0%	—	あり	既存	有り
ポルトランドセメント	45~55%	—	—	—	—

#### 4. 応急措置

吸入した場合	気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。
皮膚に付着した場合	気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 水と石鹸で洗うこと。 皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。 医師の診断、手当てを受けること。
眼に入った場合	眼の刺激が持続する場合、医師の診断、手当てを受けること。 気分が悪い時は、医師に連絡すること。 水で数分間注意深く洗うこと。
飲み込んだ場合	口をすすぐこと。 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 医師の診断、手当てを受けること。

#### 5. 火災時の措置

適切な消火剤	情報なし
使ってはならない消火剤	情報なし
消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置	消火作業の際は、空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

#### 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置	直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 関係者以外は近づけない。 作業者は適切な保護具（『8. ばく露防止及び保護措置』の項を参照）を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。
環境に対する注意事項	本製品は、水汚染物なので土壌汚染、もしくは排水溝及び排水系及び大量の水に流入することを防止する。
封じ込め及び浄化の方法及び機材	物質を吸込み又は掃き取って廃棄用容器に入れること。 不活性材料（例えば、乾燥砂又は土等）で流出物を吸収して、化学品廃棄容器に入れる。
二次災害の防止策	情報なし。

#### 7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	
技術的対策	『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
安全取扱注意事項	この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 空気中の濃度をばく露限度以下に保つために排気用の換気を行うこと。 排気用の換気を行うこと。 接触、吸入又は飲み込まないこと。 『10. 安定性及び反応性』を参照。
接触回避	『10. 安定性及び反応性』を参照。
保管	
安全な保管条件	『10. 安定性及び反応性』を参照。 施錠して保管すること。

#### 8. ばく露防止及び保護措置

**設備対策** 高熱取扱いで、工程でガスが発生するときは、空気汚染物質を管理濃度・許容濃度以下に保つために換気装置を設置する。  
高熱取扱いで、工程でガスが発生するときは換気装置を設置する。  
本製品を貯蔵又は使用する設備は、眼洗浄施設及び安全シャワーを設置したほうがよい。

**保護具**

**呼吸用保護具** 必要に応じて個人用呼吸器保護具を使用すること。  
**手の保護具** 必要に応じて個人用保護手袋を使用すること。  
**眼、顔面の保護具** 顔面用の保護具を着用すること。  
必要に応じて個人用の眼の保護具を使用すること。  
**皮膚及び身体の保護具** 必要に応じて個人用の保護衣、保護面を使用すること。

**9. 物理的及び化学的性質**

**物理状態** 固体  
**形状** 固体（粉末）  
**色** 灰色  
**臭い** 無臭  
**融点／凝固点** 約1350℃  
**沸点又は初留点及び沸点範囲** データなし  
**可燃性** データなし  
**爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界** データなし  
**引火点** 引火せず  
**自然発火点** データなし  
**分解温度** データなし  
**pH** 水と接触すると12～13  
**動粘性率** データなし  
**溶解度** 水に難溶性  
**n-オクタノール／水分配係数** データなし  
**蒸気圧** データなし  
**密度及び／又は相対密度** 2.50～3.10  
**相対ガス密度** データなし  
**粒子特性** データなし  
**その他のデータ** 爆発性なし、水硬性

**10. 安定性及び反応性**

**反応性** 水と反応して安定固化する。  
**化学的安定性** 情報なし。  
**危険有害反応可能性** 情報なし。  
**避けるべき条件** 情報なし。  
**混触危険物質** 情報なし。  
**危険有害な分解生成物** 情報なし。

**11. 有害性情報**

**急性毒性** データなし  
**皮膚腐食性／刺激性** データなし  
**眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性** データなし  
**呼吸器感作性** データなし  
**皮膚感作性** データなし  
**生殖細胞変異原性** データなし  
**発がん性** 二酸化ケイ素が0.50%≥0.1%のため、区分1Aに該当。  
**生殖毒性** データなし  
**特定標的臓器毒性（単回ばく露）** 区分3(気道刺激性)の成分合計が50%≥20%のため、区分3(気道刺激性)に該当。

<p>特定標的臓器毒性（反復ばく露）</p> <p>誤えん有害性</p>	<p>ポルトランドセメント、アルミナセメント、スラグセメント、スーパーサルフェートセメントその他これらに類する水硬性セメント（着色してあるかないか又はクリンカー状であるかないかを問わない。）が50%≥10%のため、区分1(呼吸器)に該当。</p> <p>データなし</p>
--------------------------------------	--

## 1 2. 環境影響情報

<p>水生環境有害性 短期（急性）</p> <p>水生環境有害性 長期（慢性）</p> <p>生態毒性</p> <p>残留性・分解性</p> <p>生体蓄積性</p> <p>土壤中の移動性</p> <p>オゾン層への有害性</p>	<p>データなし</p> <p>データなし</p> <p>データなし</p> <p>データなし</p> <p>データなし</p> <p>データなし</p> <p>データなし</p> <p>モニトリオール議定書の附属書に列記された物質を含まない。</p>
---	--

## 1 3. 廃棄上の注意

<p>残余廃棄物</p> <p>汚染容器及び包装</p>	<p>水溶液は、強アルカリ性を示すため酸で中和した後処理すること。廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を充分告知の上処理を委託する。</p> <p>容器は清浄してリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。</p> <p>空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。</p>
------------------------------	--

## 1 4. 輸送上の注意

国際規制	
<p>海上規制情報</p> <p>Marine Pollutant</p> <p>Liquid Substance</p> <p>Transported in Bulk</p> <p>According to MARPOL</p> <p>73/78, Annex II, the IBC</p> <p>Code</p> <p>航空規制情報</p>	<p>該当しない</p> <p>Not applicable</p> <p>Not applicable</p> <p>該当しない</p>
国内規制	
<p>陸上規制</p> <p>海上規制情報</p> <p>海洋汚染物質</p> <p>MARPOL 73/78 附属書II 及びIBC コードによるばら積み輸送される液体物質</p> <p>航空規制情報</p> <p>緊急時応急措置指針番号</p>	<p>取扱い及び保管上の注意の項の一般的注意に従う。</p> <p>陸上輸送 消防法、労働安全衛生法、毒劇法に該当する場合は、法令の輸送について定めるところに従う。</p> <p>海上輸送 船舶安全法に定めるところに従う。</p> <p>航空輸送 航空法に定めるところに従う。</p> <p>該当しない</p> <p>該当しない</p> <p>非該当</p> <p>非該当</p> <p>該当しない</p> <p>なし</p>

## 1 5. 適用法令

<p>労働安全衛生法</p>	<p>名称等を表示すべき危険物及び有害物（法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9）</p> <p>名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9）</p>
----------------	--

	・ポルトランドセメント（法令指定番号：545の2）（50%）
	・結晶質シリカ（法令指定番号：165の2）（0.5%）
毒物及び劇物取締法	非該当
化学物質排出把握管理促進法（非該当 P R T R法）	
消防法	非危険物
海洋汚染防止法	有害でない物質（施行令別表第1の2）
外国為替及び外国貿易法	輸出貿易管理令別表第1の16の項
じん肺法	法第2条、施行規則第2条別表粉じん作業

## 16. その他の情報

本書の内容は、法規改正、新しい知見や情報入手、試験等により訂正されることがあります。全ての化学製品には、未知の危険性や有害性があり得るため、取扱いには細心の注意が必要です。本書には通常の危険性や有害性について記載してありますが、記載内容以外の危険性や有害性が存在しないことは保証出来ません。

記載事項は通常の取扱いを対象としたものであり、特殊な取扱いをする場合には、新たに用途、用法に適した安全策をご実施の上、取扱い願います。

**連絡先** 東日本塗料株式会社

**参考文献** 溶剤便覧

製品評価技術基盤機構(NITE)

メーカーSDS

日本工業標準調査会「JISZ7253 GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法、作業場内の表示及び安全データシート(SDS)」

日本工業標準調査会「JISZ7252 GHSに基づく化学品の分類方法」

日本塗料工業会編集「容器イエローカード(ラベル方式)塗料マニュアル改訂版」

日本ケミカルデータベース製物質データベース

**その他**

[注 意] 危険性・有害性の評価は必ずしも十分ではありませんので、取扱には十分注意して下さい。

この製品の製品安全データシートの記載内容のうち含有量、物理化学的性質などの値は、保証値ではありません。

記載内容は現時点で入手できる資料、情報に基づいて作成しておりますが、すべての化学品には未知の有害性があり得る為、取扱いに当たっては細心の注意が必要です。

注意事項は通常の取り扱いを対象としたものである為、特殊な取扱いの場合には、用途・用法に適した安全対策を実施の上ご使用下さい。

又それらが実際の使用状況に相応しているか、環境保護の目的にそっているか、あるいは貴社の従業員の方々や貴社製品購入者の健康・安全を損なわないか等については、貴社の責任にてご判断願います。