

作成日 2018/08/02

## 安全データシート

### 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	フローンヌルサット 白 A液
製品コード	000100-1
整理番号	HNT0033591-1
供給者の会社名称	東日本塗料株式会社
住所	124-0006 東京都葛飾区堀切3丁目25番18号
担当部門	品質保証部
電話番号	0480-65-5880
FAX番号	0480-65-5798
緊急連絡電話番号	0480-65-5880
推奨用途及び使用上の制限	塗料

### 2. 危険有害性の要約 GHS分類

物理化学的危険性	引火性液体 区分外
健康有害性	急性毒性(吸入:蒸気) 区分3 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 区分2A 発がん性 区分2 上記で記載がない危険有害性は、分類対象外か分類できない。

### GHSラベル要素

絵表示



注意喚起語  
危険有害性情報

危険  
H319 強い眼刺激  
H331 吸入すると有毒  
H351 発がんのおそれの疑い

注意書き  
安全対策

使用前に取扱説明書を入手すること。(P201)  
すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。(P202)  
ミスト、蒸気、スプレーの吸入を避けること。(P261)  
取扱い後はよく眼を洗うこと。(P264)  
屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。(P271)

応急措置

保護手袋を着用すること。(P280)  
保護眼鏡、保護面を着用すること。(P280)  
吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。(P304+P340)  
眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。(P305+P351+P338)  
ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。(P308+P313)  
医師に連絡すること。(P311)  
特別な処置が必要である。(P321)  
眼の刺激が続く場合、医師の診断、手当てを受けること。(P337+P313)

保管 容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。(P403+P233)

廃棄 施錠して保管すること。(P405)  
内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。(P501)

3. 組成及び成分情報  
化学物質・混合物の区別

混合物

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法	安衛法	
酸化チタン(IV)	15~25%	TiO2	(1)-558	既存	13463-67-7
鉱油	0.1~1.0%	—	—	既存	登録あり
トリエタノールアミン	0.5~1.5%	—	—	—	102-71-6
石油ナフサ	1.0~2.0%	—	—	—	64742-95-6

分類に寄与する不純物及び安定化添加物 情報なし

労働安全衛生法

名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表 トリエタノールアミン(法令指定番号:381)(0.81%)  
鉱油(法令指定番号:168)(0.325%)  
酸化チタン(IV)(法令指定番号:191)(20.25%)  
石油ナフサ(法令指定番号:330)(1.44%)

4. 応急措置

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。

皮膚に付着した場合

気分が悪い時は、医師に連絡すること。

多量の水と石鹼で洗うこと。

皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。

眼に入った場合

水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が持続する場合、医師の診断、手当てを受けること。

飲み込んだ場合

口をすすぐこと。

医師の診断、手当てを受けること。

5. 火災時の措置

消火剤

この製品自体は、燃焼しない。

泡、噴霧水、乾燥砂、粉末、炭酸ガス

情報なし。

使ってはならない消火剤

特有の危険有害性

特有の消火方法

消火を行う者の保護

情報なし。

危険でなければ火災区域から容器を移動する。消火作業の際は、空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置		直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。
環境に対する注意事項		関係者以外は近づけない。 作業者は適切な保護具(『8. ばく露防止及び保護措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 河川等に排出され、環境へ影響を起ささないように注意する。 危険でなければ漏れを止める。
封じ込め及び浄化の方法及び機材		不活性材料(例えば、乾燥砂又は土等)で流出物を吸収して、化学品廃棄容器に入れる。 すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。
二次災害の防止策		
7. 取扱い及び保管上の注意		
取扱い	技術的対策	『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
	安全取扱注意事項	取扱い後はよく手を洗うこと。 排気用の換気を行うこと。 接触、吸入又は飲み込まないこと。
保管	接触回避 安全な保管条件	『10. 安定性及び反応性』を参照。 施錠して保管すること。 容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。 保管時の温度は5℃以下、あるいは40℃以上にならないようにすること。
8. ばく露防止及び保護措置		
設備対策	呼吸器の保護具	特別な換気要求事項はない。 必要に応じて個人用呼吸器保護具を使用すること。
保護具	手の保護具 眼の保護具	必要に応じて個人用保護手袋を使用すること。 必要に応じて個人用の眼の保護具を使用すること。
	皮膚及び身体の保護具	必要に応じて個人用の保護衣、保護面を使用すること。
9. 物理的及び化学的性質		
外観	物理的状態 形状 色	液体 液体 有彩色
臭い		僅かな芳香臭
臭いのしきい(閾)値		データなし
pH		データなし
融点・凝固点		データなし
沸点、初留点及び沸騰範囲		100℃
引火点		300℃ (クリーブランド開放式)
蒸発速度		データなし
燃焼性(固体、気体)		データなし
燃焼又は爆発範囲	下限 上限	データなし データなし
蒸気圧		データなし
蒸気密度		データなし
比重(密度)		1.15

溶解度		データなし
n-オクタノール／水分配係数		データなし
自然発火温度		データなし
分解温度		データなし
粘度(粘性率)		データなし
動粘性率		データなし
<b>10. 安定性及び反応性</b>		
反応性		情報なし
化学的安定性		通常の温度、圧力の条件では安定である。
危険有害反応可能性		通常の条件では危険有害な反応は起こらない。
避けるべき条件		加温、火気
混触危険物質		危険有害反応可能性参照
危険有害な分解生成物		情報なし
<b>11. 有害性情報</b>		
急性毒性	吸入	ATEmix=(100% - 99.8380%) / ((0.1620% / 6mg/l)) 計算結果が6mg/lのため、区分3に該当。
皮膚腐食性及び皮膚刺激性		データなし
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性		加成方式が適用できる成分からの判定: 眼区分2A+眼区分2Bの成分合計が22%であり、濃度限界(10%)以上のため、区分2Aに該当。
呼吸器感作性		データなし
皮膚感作性		データなし
生殖細胞変異原性		データなし
発がん性		酸化チタン(IV)が20%≥1%のため、区分2に該当。
生殖毒性		データなし
特定標的臓器毒性(単回ばく露)		データなし
特定標的臓器毒性(反復ばく露)		データなし
吸引性呼吸器有害性		データなし
<b>12. 環境影響情報</b>		
水生環境有害性(急性)		データなし
水生環境有害性(長期間)		データなし
オゾン層への有害性		モントリオール議定書の付属書に列記された物質を含まない。
<b>13. 廃棄上の注意</b>		
残余廃棄物		廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を依頼する場合、処理業者等に危険性、有害性を充分告知の上処理を委託する。 容器は清浄してリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
汚染容器及び包装		空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14. 輸送上の注意

国際規制	海上規制情報 Marine Pollutant Transport in bulk according to MARPOL 73/78, Annex II, and the IBC code. 航空規制情報	該当しない Not applicable Not applicable
国内規制	陸上規制 海上規制情報 海洋汚染物質 MARPOL 73/78 附 属書II 及びIBC コー ドによるばら積み輸 送される液体物質 航空規制情報	該当しない 取扱い及び保管上の注意の項の一般的注意に従 う。 陸上輸送 消防法、労働安全衛生法、毒劇法に 該当する場合は、法令の輸送について定めると ころに従う。 海上輸送 船舶安全法に定めるところに従う。 航空輸送 航空法に定めるところに従う。 該当しない 該当しない 非該当 非該当
緊急時応急措置指針番 号		該当しない なし

15. 適用法令

化審法 労働安全衛生法		優先評価化学物質(法第2条第5項) 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第5 7条第1項、施行令第18条第1号、第2号別 表第9) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第5 7条の2、施行令第18条の2第1号、第2号 別表第9)
化学兵器禁止法		第2種指定物質・原料物質(施行令第3条別表 3第4欄) 第1種指定物質・原料物質・除外品目(施行令 第3条別表2第4欄)
水質汚濁防止法		指定物質(法第2条第4項、施行令第3条の3 )
消防法 大気汚染防止法		非危険物 揮発性有機化合物 法第2条第4項(平成14年 度VOC排出に関する調査報告)
海洋汚染防止法		有害でない物質(施行令別表第1の2) 有害液体物質(Y類物質)(施行令別表第1) 有害液体物質(Z類物質)(施行令別表第1)
外国為替及び外国貿易 法 特定有害廃棄物輸出入 規制法(バーゼル法) 水道法		輸出貿易管理令別表第1の16の項 廃棄物の有害成分・法第2条第1項第1号イに 規定するもの(平10三省告示1号) 有害物質(法第4条第2項)、水質基準(平1 5省令101号)

16. その他の情報

連絡先 東日本塗料株式会社

参考文献

日本工業標準調査会「JISZ7253 GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法、作業場内の表示及び安全データシート(SDS)」  
日本工業標準調査会「JISZ7252 GHSに基づく化学品の分類方法」  
日本塗料工業会編集「容器イエローカード(ラベル方式)塗料マニュアル 改訂版」  
日本ケミカルデータベース製物質データベース  
溶剤便覧  
製品評価技術基盤機構(NITE)  
メーカーSDS

その他

[注 意] 危険性・有害性の評価は必ずしも十分ではありませんので、取扱には十分注意して下さい。  
この製品の製品安全データシートの記載内容のうち含有量、物理化学的性質などの値は、保証値ではありません。  
記載内容は現時点で入手できる資料、情報に基づいて作成しておりますが、すべての化学品には未知の有害性があり得る為、取扱いに当たっては細心の注意が必要です。  
注意事項は通常の手取扱いを対象としたものである為、特殊な取扱いの場合には、用途・用法に適した安全対策を実施の上ご使用下さい。  
又それらが実際の使用状況に相応しているか、環境保護の目的にそっているか、あるいは貴社の従業員の方々や貴社製品購入者の健康・安全を損なわないか等については、貴社の責任にてご判断願います。