

作成日 2016/01/25  
改訂日 2021/06/03

# 安全データシート

## 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	フロン55 B液 冬型
製品コード	607811
整理番号	HNT00344-7
供給者の会社名称	東日本塗料株式会社
住所	124-0006 東京都葛飾区堀切3丁目25番18号
担当部門	品質保証部
電話番号	0480-65-5880
FAX番号	0480-65-5798
緊急連絡電話番号	0480-65-5880
推奨用途	塗料

## 2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類	
物理化学的危険性	引火性液体 区分に該当しない
健康有害性	急性毒性（経口） 区分4 急性毒性（吸入：蒸気） 区分3 急性毒性（吸入：粉じん、ミスト） 区分4 皮膚腐食性／刺激性 区分1 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 区分1 皮膚感作性 区分1 生殖細胞変異原性 区分1B 生殖毒性 区分1B 特定標的臓器毒性（単回ばく露） 区分2（呼吸器 呼吸器系 心血管系 神経系 腎臓 肺） 特定標的臓器毒性（反復ばく露） 区分2（肝臓 胸腺 血液系 骨 消化管 心血管系 腎臓 中枢神経系 脾臓）
環境有害性	水生環境有害性 短期（急性） 区分2 水生環境有害性 長期（慢性） 区分2 上記で記載がない危険有害性は、区分に該当しない（分類対象外）か分類できない。

### GHSラベル要素 絵表示



注意喚起語  
危険有害性情報

危険  
H302+H332 飲み込んだ場合や吸入した場合は有害  
H411 長期継続的影響によって水生生物に毒性  
H314 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷  
H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ  
H331 吸入すると有毒  
H340 遺伝性疾患のおそれ  
H360 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ  
H371 呼吸器、呼吸器系、心血管系、神経系、腎臓、肺の障害のおそれ  
H373 長期にわたる、又は反復ばく露による肝臓、胸腺、血液系、骨、消化管、心血管系、腎臓、中枢神経系、脾臓の障害のおそれ

注意書き

**安全対策**

粉じんの吸入を避けること。(P261)  
 使用前に取扱説明書を入手すること。(P201)  
 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。(P202)  
 ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。(P260)  
 ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。(P261)  
 取扱い後はよく手を洗うこと。(P264)  
 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。(P270)  
 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。(P271)  
 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。(P272)  
 環境への放出を避けること。(P273)  
 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。(P280)

**応急措置**

ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。(P308+P311)  
 漏出物を回収すること。(P391)  
 飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。  
 (P301+P330+P331)  
 皮膚に付着した場合：多量の水と石鹼で洗うこと。(P302+P352)  
 皮膚又は髪に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。(P303+P361+P353)  
 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。(P304+P340)  
 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。(P305+P351+P338)  
 直ちに医師に連絡すること。(P310)  
 医師に連絡すること。(P311)  
 気分が悪いときは医師に連絡すること。(P312)  
 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。(P314)  
 特別な処置が必要である。(P321)  
 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合：医師の診察/手当てを受けること。(P333+P313)  
 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。  
 (P362+P364)

**保管**

換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。(P403+P233)  
 施錠して保管すること。(P405)

**廃棄**

内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。(P501)

**3. 組成及び成分情報**

化学物質・混合物の区別 混合物

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法番号	安衛法番号	
シクロヘキサノン	1.0~3.0%	—	有り	既存	108-94-1
フェノール	1.0~5.0%	—	有り	既存	108-95-2
メターキシリレンジアミン	1.0~7.0%	—	有り	既存	1477-55-0
4-ターシャリーブチルフェノール	10~20%	—	有り	既存	98-54-4

**4. 応急措置**

**吸入した場合**

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。  
 直ちに医師に連絡すること。

**皮膚に付着した場合**

水と石鹼で洗うこと。  
 特別な処置が必要である。  
 多量の水と石鹼で洗うこと。  
 医師の診断、手当てを受けること。

眼に入った場合	水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 直ちに医師に連絡すること。
飲み込んだ場合	直ちに医師に連絡すること。 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 医師の診断、手当てを受けること。

## 5. 火災時の措置

適切な消火剤	泡、乾燥砂、粉末、炭酸ガス
使ってはならない消火剤	水
火災時の特有の危険有害性	火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。
特有の消火方法	火災の種類に応じて適切な消火剤を用いる。 周辺火災の場合、移動可能な容器は速やかに安全な場所に移す。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 容器内に水を入れてはいけない。
消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置	消火作業の際は、空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

## 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置	関係者以外は近づけない。 作業者は適切な保護具（『8. ばく露防止及び保護措置』の項を参照）を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。
環境に対する注意事項	河川等に排出され、環境へ影響を起ささないように注意する。
封じ込め及び浄化の方法及び機材	少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。後で廃棄処理する。 大量の場合、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いて回収する。
二次災害の防止策	すべての発火源を速やかに取除く（近傍での喫煙、火花や火炎の禁止）。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	
技術的対策	『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
安全取扱注意事項	火気注意。 取扱い後はよく手を洗うこと。 屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。 ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 排気用の換気を行うこと。 接触、吸入又は飲み込まないこと。
接触回避	『10. 安定性及び反応性』を参照。
保管	
安全な保管条件	保管場所は屋根を不燃材料で作るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ天井を設けないこと。 保管場所の床は、床面に水が浸入し、又は浸透しない構造とすること。 保管場所の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、適当なためますを設けること。 特別に技術的対策は必要としない。 『10. 安定性及び反応性』を参照。 施錠して保管すること。 容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。

## 8. ばく露防止及び保護措置

設備対策	工程の密閉化、局所排気その他の設備対策を使用する。 本製品を貯蔵又は使用する設備は、眼洗浄施設及び安全シャワーを設置
------	---

したほうがよい。

## 保護具

呼吸用保護具  
手の保護具

適切な呼吸器保護具を着用すること。  
保護手袋を着用すること。

ニトリルゴム及び塩ビは適切な保護材料ではない。ネオプレンが推奨される。

眼、顔面の保護具

顔面用の保護具を着用すること。  
眼の保護具を着用すること。

## 9. 物理的及び化学的性質

物理状態	液体
形状	液体
色	褐色
臭い	溶剤臭
融点／凝固点	データなし
沸点又は初留点及び沸点範囲	データなし
可燃性	データなし
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界	データなし
引火点	136°C (クリーブランド開放式)
自然発火点	データなし
分解温度	データなし
pH	データなし
動粘性率	データなし
溶解度	データなし
n-オクタノール／水分配係数	データなし
蒸気圧	データなし
密度及び／又は相対密度	1.04
相対ガス密度	データなし
粒子特性	データなし

## 10. 安定性及び反応性

反応性	情報なし
化学的安定性	通常温度、圧力条件では安定である。
危険有害反応可能性	通常条件では危険有害な反応は起こらない。
避けるべき条件	加温、火気
混触危険物質	危険有害反応可能性参照
危険有害な分解生成物	情報なし

## 11. 有害性情報

急性毒性	
経口	計算結果が1100mg/kgのため、区分4に該当。
経皮	計算結果が1600mg/kgのため、区分4に該当。
吸入	(蒸気) 既知の成分がすべて同一の分類区分のため、区分3に該当。 (粉じん、ミスト) 計算結果が2.2mg/lのため、区分4に該当。
皮膚腐食性／刺激性	加成方式が適用できる成分からの判定： 区分1の成分合計が6.8%であり、濃度限界(5%)以上のため、区分1に該当。
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	加成方式が適用できる成分からの判定： 眼区分1の成分合計が28%であり、濃度限界(3%)以上のため、区分1に該当。
呼吸器感受性	(皮膚感受性) 4-ターシャリーブチルフェノールが18% $\geq$ 1%のため、区分1に該当。
皮膚感受性	(皮膚感受性) 4-ターシャリーブチルフェノールが18% $\geq$ 1%のため、区分1に該当。
生殖細胞変異原性	フェノールが3.4% $\geq$ 0.1%のため、区分1Bに該当。

発がん性	データなし
生殖毒性	フェノールが3.4% $\geq$ 0.3%のため、区分1Bに該当。
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	フェノールが3.4% $\geq$ 1%のため、区分2(呼吸器)に該当。 フェノールが3.4% $\geq$ 1%のため、区分2(心血管系)に該当。 フェノールが3.42% $\geq$ 1%のため、区分2(神経系)に該当。 フェノールが3.42% $\geq$ 1%のため、区分2(腎臓)に該当。 シクロヘキサノンが1.4% $\geq$ 1%のため、区分2(呼吸器系)に該当。 メターキシリレンジアミンが6.8% $\geq$ 1%のため、区分2(肺)に該当。
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	フェノールが3.4% $\geq$ 1%のため、区分2(肝臓)に該当。 フェノールが3.4% $\geq$ 1%のため、区分2(胸腺)に該当。 フェノールが3.4% $\geq$ 1%のため、区分2(血液系)に該当。 フェノールが3.4% $\geq$ 1%のため、区分2(消化管)に該当。 フェノールが3.4% $\geq$ 1%のため、区分2(心血管系)に該当。 フェノールが3.4% $\geq$ 1%のため、区分2(腎臓)に該当。 フェノールが3.4% $\geq$ 1%のため、区分2(中枢神経系)に該当。 フェノールが3.4% $\geq$ 1%のため、区分2(脾臓)に該当。 シクロヘキサノンが1.4% $\geq$ 1%のため、区分2(骨)に該当。 シクロヘキサノンが1.4% $\geq$ 1%のため、区分2(中枢神経系)に該当。 4-ターシャリーブチルフェノールが18% $\geq$ 10%のため、区分1(肝臓)に該当。 4-ターシャリーブチルフェノールが18% $\geq$ 10%のため、区分1(甲状腺)に該当。
誤えん有害性	データなし

## 1 2. 環境影響情報

水生環境有害性 短期（急性）	水生生物に毒性
水生環境有害性 長期（慢性）	長期的影響により水生生物に有害
生態毒性	データなし
残留性・分解性	データなし
生体蓄積性	データなし
土壤中の移動性	データなし
オゾン層への有害性	モントリオール議定書の付属書に列記された物質を含まない。

## 1 3. 廃棄上の注意

残余廃棄物	<p>廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。</p> <p>都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。</p> <p>廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を充分告知の上処理を委託する。</p> <p>特別管理産業廃棄物のため、廃棄においては特に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の特別管理産業廃棄物処理基準に従うこと。</p> <p>本製品を含む廃液及び洗浄排水を直接河川等に排出したり、そのまま埋め立てたり投棄することは避ける。</p>
汚染容器及び包装	<p>容器は清浄してリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。</p> <p>空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。</p>

## 1 4. 輸送上の注意

国際規制	
海上規制情報	I MOの規定に従う。
UN No.	3066
Proper Shipping Name	PAINT
Class	8
Packing Group	III
Marine Pollutant	Not applicable

Liquid Substance	Not applicable
Transported in Bulk	
According to MARPOL	
73/78, Annex II, the IBC	
Code	
航空規制情報	I C A O / I A T Aの規定に従う。
UN No.	3066
Proper Shipping Name	PAINT
Class	8
Packing Group	III
国内規制	取扱い及び保管上の注意の項の一般的注意に従う。 陸上輸送 消防法、労働安全衛生法、毒劇法に該当する場合は、法令の輸送について定めるところに従う。 海上輸送 船舶安全法に定めるところに従う。 航空輸送 航空法に定めるところに従う。
陸上規制	該当しない
海上規制情報	船舶安全法の規定に従う。
国連番号	3066
品名	塗料
国連分類	8
容器等級	III
海洋汚染物質	非該当
MARPOL 73/78 附属書II 及びIBC コードによるばら積み輸送される液体物質	非該当
航空規制情報	航空法の規定に従う。
国連番号	3066
品名	塗料
国連分類	8
等級	III
緊急時応急措置指針番号	153

## 15. 適用法令

労働安全衛生法	作業環境評価基準（法第65条の2第1項） 名称等を表示すべき危険物及び有害物（法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9） 名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9） ・シクロヘキサノン（法令指定番号：231）（1.4%） ・フェノール（法令指定番号：474）（3.42%） ・メターキシリレンジアミン（法令指定番号：555）（6.8%） 腐食性液体（労働安全衛生規則第326条）
毒物及び劇物取締法	非該当
化学物質排出把握管理促進法（PRTR法）	（第1種指定化学物質（法第2条第2項、施行令第1条別表第1）） ・フェノール（法令指定番号：349）（3.4%） ・4-ターシャリーブチルフェノール（法令指定番号：368）（18%）
化審法	優先評価化学物質（法第2条第5項）
水質汚濁防止法	指定物質（法第2条第4項、施行令第3条の3） 生活環境汚染項目（法第2条、施行令第3条、排水基準を定める省令第1条別表第2）
消防法	第4類 第三石油類（非水溶性）
大気汚染防止法	特定物質（法第17条第1項、政令第10条） 有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質（中央環境審議会第9次答申）

	揮発性有機化合物 (法第2条第4項) (環境省から都道府県への通達)
	揮発性有機化合物 法第2条第4項 (平成14年度VOC排出に関する調査報告)
海洋汚染防止法	有害液体物質 (Y類物質) (施行令別表第1)
	有害液体物質 (Z類物質) (施行令別表第1)
外国為替及び外国貿易法	輸出貿易管理令別表第1の16の項
船舶安全法	腐食性物質 (危規則第3条危険物告示別表第1)
航空法	腐食性物質 (施行規則第194条危険物告示別表第1)
港則法	その他の危険物・腐食性物質 (法第21条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表)
特定有害廃棄物輸出入規制法 (バーゼル法)	(特定有害廃棄物 (法第2条第1項第1号イ、平成30年6月18日省令第12号)
水道法	有害物質 (法第4条第2項)、水質基準 (平15省令101号)
下水道法	水質基準物質 (法第12条の2第2項、施行令第9条の4)
労働基準法	疾病化学物質 (法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1)
	感作性を有するもの (法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号、平8労基局長通達、基発第182号)

## 16. その他の情報

本書の内容は、法規改正、新しい知見や情報入手、試験等により訂正されることがあります。全ての化学製品には、未知の危険性や有害性が有り得るため、取扱いには細心の注意が必要です。本書には通常の危険性や有害性について記載してありますが、記載内容以外の危険性や有害性が存在しないことは保証出来ません。

記載事項は通常の取扱いを対象としたものであり、特殊な取扱いをする場合には、新たに用途、用法に適した安全策をご実施の上、取扱い願います。

**連絡先** 東日本塗料株式会社

**参考文献** 溶剤便覧

製品評価技術基盤機構(NITE)

メーカーSDS

日本塗料工業会編集「容器イエローカード(ラベル方式)塗料マニュアル改訂版」

日本工業標準調査会「JISZ7252 GHSに基づく化学品の分類方法」

日本ケミカルデータベース製物質データベース

**その他**

[注 意] 危険性・有害性の評価は必ずしも十分ではありませんので、取扱には十分注意して下さい。

この製品の製品安全データシートの記載内容のうち含有量、物理化学的性質などの値は、保証値ではありません。

記載内容は現時点で入手できる資料、情報に基づいて作成しておりますが、すべての化学品には未知の有害性があり得る為、取扱いに当たっては細心の注意が必要です。

注意事項は通常の取り扱いを対象としたものである為、特殊な取扱いの場合には、用途・用法に適した安全対策を実施の上ご使用下さい。

又それらが実際の使用状況に相応しているか、環境保護の目的にそってあるか、あるいは貴社の従業員の方々や貴社製品購入者の健康・安全を損なわないか等については、貴社の責任にてご判断願います。