

作成日 2016/02/29
改訂日 2019/12/09

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	フロンHNTスプレー トナー ブラウン
製品コード	600058
整理番号	HNT0033798-1
供給者の会社名称	東日本塗料株式会社
住所	124-0006 東京都葛飾区堀切3丁目25番18号
担当部門	品質保証部
電話番号	0480-65-5880
FAX番号	0480-65-5798
緊急連絡電話番号	0480-65-5880
推奨用途及び使用上の制限	塗料

2. 危険有害性の要約 GHS分類

物理化学的危険性	引火性液体 区分外
健康有害性	眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 区分2B 発がん性 区分2 特定標的臓器毒性(反復ばく露) 区分1(呼吸器系) 上記で記載がない危険有害性は、分類対象外か分類できない。

GHSラベル要素

絵表示



注意喚起語	危険
危険有害性情報	H320 眼刺激 H351 発がんのおそれの疑い H372 長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器系の障害

注意書き 安全対策	使用前に取扱説明書を入手すること。(P201) すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。(P202) ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。(P260)
--------------	--

応急措置	取扱い後はよく手を洗うこと。(P264) 取扱い後はよく眼を洗うこと。(P264) この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。(P270) 保護手袋を着用すること。(P280) 眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。(P305+P351+P338) ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。(P308+P313) 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。(P314)
------	---

保管
廃棄

眼の刺激が続く場合、医師の診断、手当てを受けること。(P337+P313)
 施錠して保管すること。(P405)
 内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。(P501)

3. 組成及び成分情報
 化学物質・混合物の区別

混合物

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法	安衛法	
酸化チタン(IV)	0.1～1.0%	—	既存	有り	1317-70-0
カーボンブラック	1.0～10%	—	既存	有り	1333-86-4
酸化鉄	10～20%	—	既存	有り	1309-37-1

分類に寄与する不純物及び安定化添加物

情報なし

労働安全衛生法

名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表
 カーボンブラック(法令指定番号:130)(7.5%)
 酸化チタン(IV)(法令指定番号:191)(0.5%)
 酸化鉄(法令指定番号:192)(12.5%)

4. 応急措置
 吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

皮膚に付着した場合
 眼に入った場合

水と石鹼で洗うこと。
 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用している容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

飲み込んだ場合

眼の刺激が持続する場合、医師の診断、手当てを受けること。
 口をすすぐこと。
 医師の診断、手当てを受けること。

5. 火災時の措置
 消火剤

泡、噴霧水、乾燥砂、粉末、炭酸ガス
 周辺火災の種類に応じて適切な消火剤を用いる。

消火を行う者の保護

消火作業の際は、空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

6. 漏出時の措置
 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

関係者以外は近づけない。

環境に対する注意事項

こぼれた場所はすべりやすいため注意する。
 立ち入る前に、密閉された場所を換気する。
 作業者は適切な保護具(『8. ばく露防止及び保護措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。
 河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。
 本製品は、水汚染物なので土壌汚染、もしくは排水溝及び排水系及び大量の水に流入することを防止する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材	不活性材料(例えば、乾燥砂又は土等)で流出物を吸収して、化学品廃棄容器に入れる。大量の場合、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いて回収する。すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。着火した場合に備えて、消火用器材を準備する。
二次災害の防止策	
7. 取扱い及び保管上の注意 取扱い	<p>技術的対策 『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。静電気に対する予防措置を講ずる。すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。</p> <p>安全取扱注意事項</p>
保管	<p>接触回避 『10. 安定性及び反応性』を参照。 衛生対策 取扱い後はよく手を洗うこと。 安全な保管条件 『10. 安定性及び反応性』を参照。施錠して保管すること。乾燥した場所又は密閉容器に保管すること。着火源から離して保管すること。容器は直射日光や火気を避けること。</p>
8. ばく露防止及び保護措置 保護具	<p>呼吸器の保護具 必要に応じて個人用呼吸器保護具を使用すること。</p> <p>手の保護具 必要に応じて個人用保護手袋を使用すること。 眼の保護具 適切な保護眼鏡を着用すること。 皮膚及び身体の保護具 必要に応じて個人用の保護衣、保護面を使用すること。</p>
9. 物理的及び化学的性質 外観	<p>物理的状態 液体 形状 液体 色 茶色</p> <p>臭い 僅かな溶剤臭 臭いのしきい(閾)値 データなし pH データなし 融点・凝固点 データなし 沸点、初留点及び沸騰範囲 データなし</p> <p>引火点 235°C (クリーブランド開放式) 蒸発速度 データなし 燃焼性(固体、気体) データなし 燃焼又は爆発範囲 下限 データなし 上限 データなし</p> <p>蒸気圧 データなし 蒸気密度 データなし 比重(密度) 1.5 溶解度 データなし n-オクタノール／水分 データなし 配係数 自然発火温度 データなし 分解温度 データなし 粘度(粘性率) データなし 動粘性率 データなし</p>
10. 安定性及び反応性 反応性 化学的安定性	<p>情報なし 通常の温度、圧力の条件では安定である。</p>

危険有害反応可能性
避けるべき条件
混触危険物質
危険有害な分解生成物

通常の条件では危険有害な反応は起こらない。
加温、火気
危険有害反応可能性参照
情報なし

11. 有害性情報

急性毒性
皮膚腐食性及び皮膚刺激性
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性

データなし
データなし

[日本公表根拠データ]

(酸化第二鉄)
ヒト 腐食性 (IUCLID,2000)

呼吸器感作性
皮膚感作性
生殖細胞変異原性
発がん性

データなし
データなし
データなし
カーボンブラックが7.5% \geq 1%のため、区分2に該当。

生殖毒性
特定標的臓器毒性(単回ばく露)
特定標的臓器毒性(反復ばく露)
吸引性呼吸器有害性

データなし
データなし
データなし
データなし

12. 環境影響情報

水生環境有害性(急性)
水生環境有害性(長期間)
オゾン層への有害性

データなし
データなし

モントリオール議定書の付属書に列記された物質を含まない。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物

廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。
都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。
廃棄物の処理を依頼する場合、処理業者等に危険性、有害性を充分告知の上処理を委託する。
容器は清浄してリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

汚染容器及び包装

14. 輸送上の注意

国際規制

海上規制情報
Marine Pollutant
Transport in bulk
according to
MARPOL
73/78,Annex II ,and
the IBC code.

該当しない
Not applicable
Not applicable

国内規制

航空規制情報

該当しない
取扱い及び保管上の注意の項の一般的注意に従う。

	陸上輸送 消防法、労働安全衛生法、毒劇法に該当する場合は、法令の輸送について定めるところに従う。
	海上輸送 船舶安全法に定めるところに従う。
	航空輸送 航空法に定めるところに従う。
	該当しない
	該当しない
	非該当
	非該当
緊急時応急措置指針番号	該当しない 171
15. 適用法令 労働安全衛生法	名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9)
	名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9)
消防法	指定可燃物、可燃性液体類
海洋汚染防止法	有害液体物質(Z類物質)(施行令別表第1) 査定物質(Y類同等の有害液体物質)(環境省告示)
外国為替及び外国貿易法	輸出貿易管理令別表第1の14項
特定有害廃棄物輸出入規制法(バーゼル法)	輸出貿易管理令別表第1の16の項 特定有害廃棄物(法第2条第1項第1号イ、平成30年6月18日省令第12号)
16. その他の情報	
連絡先	東日本塗料株式会社
参考文献	溶剤便覧 製品評価技術基盤機構(NITE) メーカーSDS 日本工業標準調査会「JISZ7253 GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法、作業場内の表示及び安全データシート(SDS)」 日本工業標準調査会「JISZ7252 GHSに基づく化学品の分類方法」 日本塗料工業会編集「容器イエローカード(ラベル方式)塗料マニュアル 改訂版」 日本ケミカルデータベース製物質データベース
その他	[注 意] 危険性・有害性の評価は必ずしも十分ではありませんので、取扱いには十分注意して下さい。 この製品の製品安全データシートの記載内容のうち含有量、物理化学的性質などの値は、保証値ではありません。 記載内容は現時点で入手できる資料、情報に基づいて作成しておりますが、すべての化学品には未知の有害性があり得る為、取扱いに当たっては細心の注意が必要です。 注意事項は通常の取り扱いを対象としたものである為、特殊な取扱いの場合には、用途・用法に適した安全対策を実施の上ご使用下さい。

又それらが実際の使用状況に相応しているか、
環境保護の目的にそっているか、あるいは貴社
の従業員の方々や貴社製品購入者の健康・安全
を損なわないか等については、貴社の責任にて
ご判断願います。