

床材塗料用 艶調整添加剤

フラットベースF

フラットベースFは床用塗料に添加することで「5分艶」「艶消し」にローラーにて仕上げることの出来る艶調整剤です。

■製品仕様

●容量・荷姿

品名	
フラットベースF	3kg × 4缶入り
	15kg 石油缶

●標準添加量

品名	艶の程度	塗料：フラットベースF	溶剤希釈割合
			ローラー施工
ソルエポ90	5分艶	100：25	20%
	艶消し	100：50	10%
AUコート	5分艶	100：30	20%
	艶消し	100：60	0%
ハイフローン	5分艶	100：10	50%
	艶消し	100：30	30%

■取扱、施工上のご注意

- 1 ご使用前に良く振ってからご使用下さい。
- 2 使用残の保管は、密栓しての上、冷暗所に保管して下さい。
- 3 フラットベース添加後、溶剤希釈前に攪拌機にて十分に攪拌して下さい。
- 4 仕上がり感を向上させるために、縦と横方向のローラー塗り（十字を切るような塗り）をして下さい。
- 5 厚塗りをしますと、ローラーの重なり部分で、艶むらが発生するおそれがございますので厚塗りはなさないで下さい。
- 6 施工時、施工後は十分な換気を行って下さい。
- 7 下地の吸い込み具合によっては、光沢、仕上がり感に差が出る場合がございます。
(フラットベースFの標準添加量は吸い込みが無い下地を想定して設定しております。)

*製品改良のため予告なく、仕様、性能を変更する場合がございます。